

過酷な現場環境でも安心して使える接近検知・警報センサ

ヒヤリハンター 寒冷地仕様

NEW
新製品

寒冷地用、新登場。

マイナス
20℃
対応

筐体・コネクタを変更

制御ユニットのボディ素材を樹脂からメタル素材に変更し、耐衝撃性を強化。ケーブルコネクタをメタルコネクタに変更し、破損リスクを軽減。

振動・浸水対策の強化

従来品に比べて、振動対策・浸水対策を強化。

低消費電力化を実現

従来品に比べて、消費電力を約3分の1に低減。

工事現場に最適



■ 従来品との主な比較

項目	Ver2.X(現行品)	高耐久(当製品)	備考
制御ユニット			
通信	Ethernet	Wi-Fi	設定時に使用
動作温度範囲	0℃～50℃	－20℃～60℃	
ケース	ABS	アルミ	メタルケースに変更
トリガーコネクタ	樹脂コネクタ	メタルコネクタ	
RFコネクタ	SMA(F)コネクタ	BNC(F)コネクタ	従来品との互換性無し
入力電源電圧	DC12V,24V / DC48Vの2種類	DC12V,24V,48V	
ライフチェック機能	LEDランプ(制御ユニット)	信号灯に標準搭載	緑点灯
トリガー送信ボックス			
動作温度範囲	0℃～50℃	－20℃～60℃	
サイズ	小サイズ / 大サイズ	小サイズ	従来品の大きいサイズと同等出力
トリガーコネクタ	樹脂コネクタ	メタルコネクタ	
スイッチガード	無し	有り	
接続ケーブル類			
コネクタ	樹脂コネクタ	メタルコネクタ	
ケーブル		耐油、耐熱性(105℃)、耐震性の向上	