レンタルします！

熱中症事故予防の注意喚起システム

熱中症予防表示パネル
401B 無線式

AKTIO アクティオ



パネルユニット
屋外・屋内の
注意喚起場所に設置



測定ユニット
屋外・屋内の
暑熱場所に設置

- 現在の WBGT（暑さ指数）を測定表示
- 測定値が熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
- 熱中症危険度と予防情報をお知らせ
- 無線式のため配線工事が不要
- 暑熱の場所で簡単に測定。注意喚起したい場所で即表示可能

WBGT とは？

WBGT（湿球黒球温度 単位：℃）は、暑熱環境による熱ストレスの評価ができる、熱中症予防のための尺度で、人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の 3 つを取り入れた指標。運動時の熱中症対策の基準として有用。

※JISB7922 適合規格品

商品コード			RN3 00500/RN3 00600
呼称			熱中症予防表示パネル
メーカー			鶴賀電機
型式			401B 無線式 /402B-28 無線式
測定仕様	WBGT	（℃）	0 ～ 60
	周辺温度	（℃）	0 ～ 60
	相対湿度		10 ～ 90%RH
	黒球温度※1	（℃）	0 ～ 80
	湿球温度		周囲温度と相対湿度から算出
表示仕様 項目			WBGT
無線通信		（m）	約 500（見通しある場合）/ 約 200（見通しある場合）
測量ユニット三脚設置寸法（L×W×H）		（mm）	1,000×1,000×1,500（最大）
表示パネル寸法（L×W×H）		（mm）	50.5×644×891
質量	測定ユニット	（kg）	約 7（三脚含む）
	表示パネル	（kg）	約 8

※1　φ150mm 黒球となります。

株式会社アクティオ
https://www.aktio.co.jp