

日本気象協会監修

工事現場用 黒球付熱中症計

JIS B 7922
準拠(クラス2.0)

WBGT
指数測定

電池
付属

- ⚠ 本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。
- ・台風や短時間強雨・大雨の時など、大量の水がかかる環境での使用はおやめください。故障の原因になります。

品番 **CN5006** サイズ W300×D95×H305 / 単3電池2本、単管取付金具2個付き

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。

10分おきに
自動計測

黒球式を採用!
輻射熱もしっかり計測

現場環境の状態を
黒球でしっかり計測!!

WBGT表示

気温/湿度表示

多様な設置方法

カラーコーンに!

壁掛けに!

本体背面

屋内/屋外切替
スイッチ付き

日射なし 日射あり

屋内 屋外



〈付属品〉



単管取付金具



カラーコーン
設置用パーツ



壁掛け・単管設置用
パーツ

仕様

| | |
|----------|--|
| 計測範囲 | WBGT 0℃~60℃ / 気温 0℃~60℃(結露無きこと) / 湿度 20%~90% (測定範囲外 LO/HI 表示) ※気温が極端に低い(高い)場合は、表示が出ない場合があります。 |
| WBGT | 精度±2.0℃ |
| 気温計 | 精度±1.0℃(気温0℃~40℃の場合)、±2.0℃(それ以外) |
| 湿度計 | 精度±5%(湿度35%~75%の場合)、精度±8%(それ以外) |
| 熱中症指標ランク | ランプの色と点滅で表示 |
| 防水規格 | IPX5 |
| 使用電池 | 1.5V 単3形アルカリ電池 2本 |
| 電池寿命 | 約6ヶ月 |
| 主な材質 | ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) |
| 環境対策品 | RoHS 適合 |
| 寸法 / 質量 | 300(W)×95(D)×305(H) mm / 約1400g |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、単3形アルカリ電池2本、単管取付金具2個 |