

レンタルします

コンパクト設計でしっかり測定!

# CN5006

JIS B 7922準拠

AKT/O

アクティオ

5段階LEDライトとWBGT表示で  
熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。(10分更新)

乾電池駆動

黒球式を採用!  
輻射熱もしっかり計測

WBGT表示

気温/湿度表示



目的・用途に応じて  
さまざまな取付方法に対応!!

壁掛けに!



カラーコーンに!



単管パイプに!



- ・本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。
- ・台風や短時間強雨、大雨など大量の水がかかる環境での使用は故障の原因になります。

### セット内容

本体、日よけカバー、コーンアタッチメント、単管・壁面アタッチメント、取付金具×2、単3形乾電池×2(装着済)、ビニールカバー、取扱説明書、設置方法説明書

商品コード	RN4 00602 001
計測範囲	WBGT: 0~60℃/気温: 0~60℃(結露なきこと)/湿度: 20~90% 測定範囲外: LO/HI表示 ※気温が極端に低い(高い)場合は、表示が出ない場合があります。
精度	WBGT: ±2.0℃/気温計: ±1.0℃(気温0~40℃の場合)、±2.0℃(それ以外) / 湿度計: ±5%(湿度35~75%の場合)、±8%(それ以外)
熱中症指標ランク	ランプの色と点滅で表示
防水規格	IPX5
電源(電池寿命)	1.5V単3形アルカリ乾電池×2本(約6ヵ月)
環境対策品	RoHs適合
寸法(W×D×H)・質量	300×95×305mm・約1400g

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F  
Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536  
<http://www.aktio.co.jp>