

レンタルします

JIS B 7922準拠

AKT/O

アクティオ

コンパクト設計でしっかり計測！

熱中症予防表示器

CN5006-N/CN5006

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性をわかりやすくお知らせします。



10分おきに自動計測

黒球式を採用！  
輻射熱もしっかり計測

現場環境の状態を

黒球でしっかり計測！！

単管に！

多様な設置方法

カラーコーンに！

壁掛けに！

本体背面

屋内／屋外切替  
スイッチ付き

WBGT表示

気温／湿度表示

付属品

- ・日よけカバー(装着済)
- ・コーンアタッチメント
- ・コーン取付ネジ×2
- ・単管/壁画アタッチメント
- ・取付金具×2
- ・単3形アルカリ乾電池×2
- ・ビニールカバー
- ・取扱説明書
- ・設置方法説明書
- ・弊社検査成績書

商品コード	RN4 00602 002	RN4 00602 001
名称	熱中症予防表示器	
販売元	つくし工房	
型式	CN5006-N	CN5006
測定範囲	WBGT 0℃～60℃/気温 0℃～60℃(結露なきこと)/ 湿度 20%～90%(測定範囲外 LO/HI表示)	
WBGT	JIS B 7922:2023(クラス1.5)	JIS B 7922:2023(クラス2.0)
気温計	精度±1.0℃(気温0℃～40℃の場合)、精度±2.0℃	
湿度計	精度±5%(湿度35%～75%の場合)、精度±8%	
熱中症指標 ランク	ランプの色と点滅で表示	
電源	単3形アルカリ電池2本	
電池寿命	約6ヶ月	
保護等級	IPX5	
寸法(W×D×H)	300×95×305mm	
質量	約1,400g	

※本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。  
 ※台風や短時間の強雨、大雨など大量の水がかかる環境での使用は故障の原因になります。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

