通信 12 191

警報通信器 ボタン式

ECD2101Kシリーズ

メーカー アクティオ 測定項目 -



商品コード	型式
R8P B0100 002	ECD2101K/2305
R8P B0100 003	ECD2101K/2305-2

組み合わせ品

警報通信機用送受信機、音声報知器

発信器のボタンを押すと回転灯警報機が動作します。 クレーン作業・荷下ろしの際の警報としての利用が可能です。 ボタン〜受信盤は無線通信です。(水平見通し 100mほど)

型式		ECD2101K/2305	ECD2101K/2305-2
電波到達距離		障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周辺環境により変動します)	
送信出力		10mW+20% -50%	
外部接点出力		1回路・C接点	
チャンネル		4通り	
警報音量		0~105dB (無段階調整)	
電源電圧	受信盤	AC100V 50/60Hz	
	発信器	リチウム釦電池 CR2032×1個 2.2V~3.5V	
消費電力	受信盤	受信盤7W+回転灯15W	
	発信器	電池寿命約1年(10回/1日)	
使用温度		0~40°C	
寸法	受信盤	200*1×160*1×300mm*1	
	発信器	38 ^{*1} ×15.8 ³	*1×61mm*1
質量(受信	盤)	約 40g (電池含まず) (約 2kg)	

※1 突起部除く

付属品 回転灯*(ケーブル10m付)、発信器、電源ケーブル10m、ボタン電池CR2032 (発信器装着済)、設置ガイド、弊社検査成績書 ※標準赤色ですが、黄色に変更も可能です。変更希望の際はお申し付けください。

販売品 追加発信器、電源ケーブル延長*、回転灯ケーブル延長* ※必要な全長をm単位でご注文ください。

警報システム 吊荷通過警報システム

安全マンAZM-R34

メーカー 協立電子工業 測定項目 一



商品コード	備考
RSC 00003 001	

付属品 バッテリー×2、充電器、Uボルト×2、 SDカード、リモコン×2、収納ケース、 取扱説明書×2、弊社検査成績書 クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全管理に活躍します。 クレーンのフック部分に本機を取付け、リモコンで警報 ON/OFF操作が可能です。

200mの音声到達距離で作業員に危険を知らせます。

型式	安全マンAZM-R34			
空式	本体	リモコン		
音声出力	定格6W、最大10W	_		
到達距離	音声最高:約250m	無線: 見通し200~300m		
取付可能ワイヤー径	最大60mm	_		
メッセージ内容	1: ピンポーン(警報音)吊荷が通過します、ご注意ください。(女性) 2: ピンポーン(警報音)吊荷が通過します、ご注意ください。(男性) 3: 警報音 4:音楽			
送信周波数	_	426.025MHz		
通信方式	_	1,200bps MSK		
変調方式	_	単向通信(時間制限有)		
送信方式・送信出力	_	送信時間5秒以内、休止2秒以上・1mW		
消費電流	_	送信時 : 11mA スタンバイ時 : 1μA以下		
電源	充電式バッテリ	ボタン電池 CR-2032×1		
電池寿命(日)	約3(使用頻度による)	_		
使用温度	−10~40°C	−10~60°C		
寸法(W×D×H)	225×186×547mm	30.5×11.6×63mm		
質量	約10kg	約24g		
※NETIC A 4 来日 OC-100011-VE				

※NETIS 登録番号 QS-190011-VE

使田イメ―ジ図

