レンタルします！ NETIS登録番号:KK-210022-VE

アクティオ

設置とメンテナンスの容易さを追求！

気象観測機器 みまわり伝書鳩

商品の特徴

マルチな気象データを計測可能（9項目）

温度、湿度、風向、風速、雨量照度、紫外線、気圧、WBGT値

安全管理にも貢献

現場の環境を監視し、しきい値を超えたら警報メールを発信

設置がとても簡単

単管に設置をし、電源とセンサーを接続するだけ！
※docomoの通信エリアが対象
New! エリア外はStarlinkにて対応可能

クラウドで情報管理

計測データはクラウドサーバーに記録されるだけでなく
必要時に自由にダウンロード可能（CSV形式）
※データは365日分保存

クラウド画面

組み合わせ品

虹色伝言板

あらゆるメッセージを7色で表示できる屋外用表示器です

・屋外野ざらし可能(IP54相当)
・高輝度
・連結で文字数増加
・クラウドで文言を自由に設定

■docomoの通信エリア外で使用したい場合

Starlink Business × **みまわり伝書鳩**

SIM仕様
↕
有線仕様に変更（有償）

商品コード:R9G 00005 001

※みまわり伝書鳩をStarlink仕様に変更した場合は設定の都合上、虹色伝言板を使用することができません

製品仕様

■本体「みまわり伝書鳩」

商品コード			RS3 00002 001
名称			遠隔計測監視システム
性能			みまわり伝書鳩 / 計測 10/ 気象 8 項目
型式			Sensu-1520/892B+2LF5
メーカー			NXTech
計測項目	温度	(℃)	-20～60±1 分解能0.1
	湿度	(%)	1～99±5 (20～90の範囲)
	雨量		200mm/h 以下 ±10% 分解能 0.254mm
	風向		0～359度 (1度step) ±12.5度 最小起動風速0.6m/s
	風速		0～50m/s±1m/s (風速が5m/s未満) ±10% (風速が 5m/s 以上)
	照度		0 ～ 120Klx±15%
	紫外線量 (μW/cm²)		0 ～ 20,000
	気圧	(hPa)	700 ～ 1,100 分解能 0.1
データ送信インターバル		(s)	16
外部通信 RS-485			調歩同期式
電源			DC5V(RS-485給電)消費電流10mA
寸法 (L×W×H)		(mm)	約338×297×215
質量		(g)	約730

■組み合わせ品「虹色伝言板」

商品コード		RT1 00004 001
名称		環境表示器
性能		4 桁 1 段 / みまわり伝書鳩用
型式		虹色伝言板
1 文字サイズ		160mm 角
1 文字ドット数		16×16
文字数		4 文字 (固定)
LED 素子		チップ LED 3.5×2.8mm 角
発光色		赤・緑・青・マゼンダ (赤紫) ・黄・シアン (水色) ・白
発光波長	(nm)	赤色:625 緑色:530 青色:470
輝度	(cd/m²)	赤色:1,450 緑色:2,400 青色:700 白色:2,000
視認角度	(度)	上下左右:約120
インターフェース		RS-485:メッセージの書き換え デジタル入力:保存済のメッセージを表示する際にON
電源	(V)	AC100 50/60Hz
消費電力	(W)	40 以下
ヒューズ		125V 3A
動作温度	(℃)	−10 ～ 60 (-30 ～ 85)
動作湿度	(%RH)	30 ～ 90 (10 ～ 95) 結露なきこと
保護等級		IP54 相当
質量	(kg)	約 10

株式会社アクティオ
https://www.aktio.co.jp