レンタルします！

言語と距離を超えて、つながる

自動翻訳通話IP無線機「KBX-P51」

AKTIO アクティオ

多国籍現場を支えるIP無線機 KBX-P51

だれでも、どこでも、
スムーズなコミュニケーションを



27言語の自動翻訳に対応

会話の内容は
リアルタイムに翻訳

デュアルSIM（LTE2回線/Wi-Fi）

最大3つの通信回線で
最適な回線に自動切換

防塵・防水性能を幅広くカバー

IP54/55/67/68の
4つの保護等級に適合
過酷な現場環境にも対応

免許・届出不要

届いたその日から
すぐに使用可能



建築・土木現場



プラント現場



展示会・イベント

言語一覧（27言語）

アメリカ英語 / イタリア語 / インドネシア語 / ウクライナ語 / オランダ語 / 韓国語 / 広東語 / ギリシャ語 / スペイン語 / タイ語 / チェコ語 / 中国語（簡体字） / 中国語（繁体字・台湾） / ドイツ語 / トルコ語 / 日本語 / ハンガリー語 / ヒンディー語 / フィンランド語 / フランス語 / ブラジルポルトガル語 / ブルガリア語 / ベトナム語/ ポーランド語/ ポルトガル語/ ルーマニア語/ ロシア語

標準構成品



本体

※本体装着済み



バッテリー



充電器
(6台連結可能)



ACアダプタ

※本体装着済み



ベルトクリップ
(50mm幅)

組み合わせ品



タイピンマイク
商品コード：R9N00008001

Starlinkとの組み合わせで災害時などでも使用可能



Starlink Business
【商品コード：R9G00005001】
衛星経由でインターネット接続
携帯圏外エリアでも通信可能に
簡単設置ですぐに使用可能

×



KBX-P51
Wi-Fi接続対応可能
過酷な環境下でも使用可能
大容量バッテリーで長時間使用可能

使用場所イメージ



商品コード	R84D0002002
型式	KBX-P51
電圧	DC3.4V～4.1V
外形寸法	幅58.6×高さ96.3×奥行き30.7mm（バッテリー装着時、突起物含まず）
質量	約208g（アンテナ・バッテリー装着時、ベルトフック含まず）
使用可能温度・湿度範囲	－10℃～＋60℃
充電端子	USB Type-C™
運用時間の目安	LTE：約20時間 / Wi-Fi：約30時間
充電時間の目安	180分
音声出力	700mW（内部スピーカー）
防塵・防滴性能	IP54/55/67/68（4つの規格に適合）

Bluetooth規格	Bluetooth5.0
GNSS	GPS、QZSS（みちびき）、BDS、GLONASS、Galileo、SBAS
LTE規格	
サポート通信キャリア	NTT ドコモ LTE / au 4G LTE
SIMスロット	2
Wi-Fi規格	
無線通信規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac
周波数	2.4GHz帯、5GHz帯
暗号化方式	WPA2-PSK/WPA2-Personal
	WPA3-SAE/WPA3-personal

株式会社アクティオ
https://www.aktio.co.jp