

レンタルします

AC/DC自動判別 Bluetooth通信対応！

クランプメータ CM4376



圧倒的な挟みやすさ！

狭いケーブル間でも入れやすい電流センサで現場の作業をスピーディに



校正
証明書付

交流直流を自動で判別、1000Aまで測定可能
直流電圧は1500Vまで測定可能
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示



狭いケーブル間も楽々計測！
導体径 ϕ 34mm
ケーブル隙間 13mm

測定値をスマホやタブレットへ～ GENNECT Cross ～

Bluetooth無線技術で
リアルタイムに測定値や
波形を送信、表示

※詳しい情報はメーカー-HIOKIのHP検索



<付属品>

テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、弊社検査書、校正書類

| 商品コード | RTF 10000 001 |
|-------------------|--|
| メーカー 型式 | 日置電機 CM4376 |
| 直流電流、交流電流、交流+直流電流 | 999.9A※最大表示 |
| 直流電圧 | 600.0mV / 6.000V / 60.00V / 600.0V / 1500V※1 (5レンジ) |
| 交流電圧、交流+直流電圧 | 6.000V / 60.00V / 600.0V / 1000V (4レンジ) |
| 直流電力、抵抗 (レンジ) | 0.000kVA～1700kVA※1、600.0 Ω / 6.000 k Ω / 60.00 k Ω / 600.0 k Ω |
| 温度、静電容量 (レンジ) | -40～400 $^{\circ}$ C、1.000 μ F / 10.00 μ F / 100.0 μ F / 1000 μ F |
| 使用温湿度範囲 | -25～65 $^{\circ}$ C、90%rh以下 (結露なきこと) |
| 寸法 (W×D×H)、質量 | 65×242×35mm、330g (電池含まず) |
| 電源、連続使用時間 | 単4アルカリ乾電池×2本、20h (バックライトOFF、Bluetooth [®] ON時) |

※1 DC1000Vを超える電圧の測定は、2つの条件を満たす測定対象にのみ使用可 (電力系統から切り離されている、大地から絶縁されている)

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部
〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F
Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536
<http://www.aktio.co.jp>

ご注文は