

レンタルします

AC/DC自動判別 Bluetooth通信対応！

クランプメータ CM4376



圧倒的な挟みやすさ！

狭いケーブル間でも入れやすい電流センサで現場の作業をスピーディに



校正
証明書付

交流直流を自動で判別、1000Aまで測定可能
直流電圧は1500Vまで測定可能
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示



狭いケーブル間も楽々計測！
導体径 ϕ 34mm
ケーブル隙間 13mm

測定値をスマホやタブレットへ～ GENNECT Cross ～

Bluetooth無線技術で
リアルタイムに測定値や
波形を送信、表示

※詳しい情報はメーカー-HIOKIのHP検索



<付属品>

テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、弊社検査書、校正書類

商品コード	RTF 1000P 001
メーカー 型式	日置電機 CM4376
直流電流、交流電流、交流+直流電流	999.9A※最大表示
直流電圧	600.0mV / 6.000V / 60.00V / 600.0V / 1500V※1 (5レンジ)
交流電圧、交流+直流電圧	6.000V / 60.00V / 600.0V / 1000V (4レンジ)
直流電力、抵抗 (レンジ)	0.000kVA～1700kVA※1、600.0 Ω / 6.000 k Ω / 60.00 k Ω / 600.0 k Ω
温度、静電容量 (レンジ)	-40～400℃、1.000 μ F / 10.00 μ F / 100.0 μ F / 1000 μ F
使用温度範囲	-25～65℃、90%rh以下 (結露なきこと)
寸法 (W×D×H)、質量	65×242×35mm、330 g (電池含まず)
電源、連続使用時間	単4アルカリ乾電池×2本、20 h (バックライトOFF, Bluetooth® ON時)

※1 DC1000Vを超える電圧の測定は、2つの条件を満たす測定対象にのみ使用可 (電力系統から切り離されている、大地から絶縁されている)

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

ご注文は

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F
Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536
http://www.aktio.co.jp