

レンタルします

メモリ機能付の防水型

デジタル温度計 SK-1260



ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。



コード長：約1.1m

標準センサ(SK-S100K)
Φ2.3×L150mm (SUS316/先角)

セット内容

本体、標準センサ、ソフトケース、センサ収納ケース、単4形乾電池×4本、取扱説明書、弊社検査成績書

防水 IPX4

センサ接続時の本体の防水性能
JIS C 0920 IPX4に準拠

メモリ機能

ボタン1つで簡単保存
マニュアルモードで最大180件
オートモードで最大120件

アラーム機能

上限・下限の温度設定が可能
到達するとアラームにてお知らせ
します

センサ1本付

-100℃～300℃まで測定可能な
標準センサが付属です

目的・用途に応じてさまざまなセンサに対応※オプション

<レンタル>

- ・静止表面用センサ/SK-S301K (測定範囲…0～600℃) 商品コード：RTN 0S001 001
- ・静止表面用L型センサ/SK-S303K (測定範囲：0～800℃) 商品コード：RTN 0S002 001 先端φ10×12mm
- ・静止表面用センサ/SK-S307K (測定範囲：-30～400℃) 商品コード：RTN 0S003 001 先端φ17×25mm



<販売> 価格につきましては営業所にご連絡ください。

- ・アスファルト用センサ/SK-S106K (測定範囲：0～300℃)
- ・高温用センサ/SK-S107K (測定範囲：0～1000℃)

商品コード		RTN 00001 001
メーカー・型式		佐藤計量器製作所 本体:SK-1260 センサ:SK-S100K
測定範囲	標準センサ サーミスタ 熱電対(K)	-100～300℃ -30.0～199.9℃ -99.9～1250℃
測定精度	標準センサ サーミスタ K熱電対	±1.5℃(-40℃以上、+375℃未満) 本体精度±0.2℃、センサ精度±0.1%rdg+0.2℃(0.0～150℃)、±0.2%rdg+0.4℃(上記以外) 本体精度±0.1%rdg+0.3℃(0.0～199.9℃)、±0.5℃(-99.9～-0.1℃)、±0.2%rdg+1℃(200～1250℃)
分解能		0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)
主な機能		MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、TIME(時計)、アラーム設定
使用温度・湿度		0～50℃、80%RH以下(結露なきこと)
電源・電池寿命		単4形乾電池(R03)×4本 連続180/280時間(マンガン/アルカリ電池使用時)
寸法(W×D×H)・質量		本体:66×25×175mm 標準センサ:φ2.3×L150mm、約200g(電池含む)

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F
Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536
http://www.aktio.co.jp