

■仕様

名称	テクノテスター(あと施工アンカー引張荷重確認試験機)	
型式	AT-200	
最大荷重	200kN	
最大変位量	15mm	
対象アンカー	M16(W5/8)~M24(W1) 異形鉄筋D16~D25	
傾斜補正範囲	±5度	
荷重・変位精度	非直線性:±1.5%F.S.±1digit	
本体重量	11.0kg	
測定部	測定範囲	荷重:0~200kN / 変位:0~15mm
	最小表示値	荷重:0.1kN / 変位:0.01mm
	保護構造	防まつ型(IP54相当)
	データ蓄積	グラフデータ:99件(荷重・変位曲線データ) ポイントデータ:9,999件 (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値)
	表示部	ドットマトリックス 128×64ドット バックライト機能付
	外部出力	RS-232C
	電源	単三乾電池×4本
	連続使用時間	アルカリ乾電池使用時:約30時間 (バックライト無点灯時)
	その他	最大値ホールド 設定値によるブザー音,オートパワーオフ
	機構部	負荷方式
シリンダーストローク		20mm
作動油		ISO VG32
荷重センサ		歪ゲージ式ロードセル
荷重センサ定格		200kN
センターシャフト		M33並目ボルト(先端部 M24並目おねじ):全長290mm
変位計	変位センサ	ポテンシオメータ式
	変位センサ定格	15mm
試験機設置必要幅	136mm	
付属品	油圧ポンプ(測定部取付ステー付)、油圧ホース(3m) 接続ケーブル(3m)、変位計、変位計ダミープラグ、 変位計取付ステー、カップリング(M16~M24、W5/8 ~W1の8種類)専用ボルト付、センターシャフト、 調整ナット、ワッシャープレート、モーターレンチ、 作動油(補充用:0.5L) テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、 テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)	
標準価格	¥1,400,000	

■AT-200用別売品価格

品名	品番	仕様	標準価格
カップリングセット ミリ	JM24-MSET	カップリングM16~M24、全ねじボルトM16~M24 各1本	¥24,000
カップリングセット インチ	JM24-WSET	カップリングW5/8~W1、全ねじボルトW5/8~W1 各1本	¥24,000
カップリング	JM24-M16	M16	¥5,100
カップリング	JM24-M20	M20	¥5,100
カップリング	JM24-M22	M22	¥5,100
カップリング	JM24-M24	M24	¥5,100
カップリング	JM24-W50	W5/8	¥5,100
カップリング	JM24-W60	W3/4	¥5,100
カップリング	JM24-W70	W7/8	¥5,100
カップリング	JM24-W80	W1	¥5,100
センターシャフト	AT-200CS	M33(全長290mm)	¥12,700
センターシャフト(ショート)	AT200-CS150	M33(全長150mm)	¥11,000
センターシャフト(ロング)	AT200-CS450	M33(全長450mm)	¥17,000
AT-200ハイレグ	AT200H-LEG	長脚アダプター	¥30,000

■別売品価格

品名	品番	仕様	標準価格
プリンター	M255	ドットインパクト方式プリンター(ロール紙・ケース付)	¥200,000
D筋チャックAセット	DCH-SET-A	Aタイプホルダー1本、D10-D13-D16用コマ各1対、専用ケース	¥105,000
D筋チャックBセット	DCH-SET-B	Bタイプホルダー1本、D16-D19-D22用コマ各1対、専用ケース	¥110,000
D筋チャックCセット	DCH-SET-C	Cタイプホルダー1本、D25-D29-D32用コマ各1対、専用ケース	¥120,000
D筋チャックホルダー	DCHHP-A	Aタイプホルダー	¥50,000
	DCHHP-B	Bタイプホルダー	¥55,000
	DCHHP-C	Cタイプホルダー	¥61,000
D筋チャックコマ	DCH10A-CP	D10用 Aタイプホルダー用	¥22,000
	DCH13A-CP	D13用 Aタイプホルダー用	¥22,000
	DCH16A-CP	D16用 Aタイプホルダー用	¥22,000
	DCH16B-CP	D16用 Bタイプホルダー用	¥22,000
	DCH19B-CP	D19用 Bタイプホルダー用	¥22,000
	DCH22B-CP	D22用 Bタイプホルダー用	¥22,000
DCH25C-CP	D25用 Cタイプホルダー用	¥24,000	
D筋チャックボルト	M8RX30		¥950

別売品

D筋チャックセット PAT. 異形鉄筋の確認試験に **アクティオレンタル品は赤枠部分です**

- 異形鉄筋に対するねじ切りが不要
- 外しやすい形状で
試験時間を短縮し、
作業効率アップ
- 収納ケース付で
持ち運びに便利



■セット内容・仕様

品名	品番	セット内容	対応試験機	試験機上面からの異形鉄筋の出面寸法	重量
D筋チャックAセット [D10~D16まで対応]	DCH-SET-A	Aタイプホルダー×1個 D10-D13-D16用コマ×各1対	AT-10	試験機上面から+ 85mm	1.6kg
D筋チャックBセット [D16~D22まで対応]	DCH-SET-B	Bタイプホルダー×1個 D16-D19-D22用コマ×各1対	AT-200 D25まで対応	試験機上面から+110mm	3.5kg
D筋チャックCセット [D25~D32まで対応]	DCH-SET-C	Cタイプホルダー×1個 D25-D29-D32用コマ×各1対			

※異なるタイプのホルダーとコマは組み合わせで使用できません。同じタイプを組み合わせて使用してください。 ※異形鉄筋適応規格はSD345までとなります。