



ポータブル車両重量計

RWP-700A M7

メーカー 共和電業

測定項目 車両の重さ



商品コード	備考
RB6 10010 001	

印字例

車両重量測定結果
測定日時 2014/07/13(水)
測定時刻 13:58
測定モード 停止モード
1軸目 12,360 kg
2軸目 13,290 kg
3軸目 11,200 kg
総重量 36,840 kg
運転者
管理者
ポータブル車両重量計 RWP-700A

使用上のご注意

- ・設置場所は地盤の固いフラットな場所をお選び下さい。
- ・指示計は濡らさないようにお気をつけ下さい。
- ・コネクター及びケーブルは踏まないようにしてください。
- ・簡易型測定装置につき本装置の測定値(印字値)を保証するものではありませんので、商取引、証明には使用できません。

検出部～指示部間が有線タイプの車両重量計です。測定結果は印字することができ、USBメモリにもデータが保存できます。(CSV形式)
操作画面は日本語カラーで分かりやすく、簡単に測定が可能です。

型式	RWP-700A M7	
呼称	指示計部 RWP-71A	検出部 RWP-A-7500K
構成台数	1台	2台
測定範囲	輪重量 500～7,500kg (軸重量 1,000～15,000kg)	
対応軸数	7軸	
最小目盛	10kg	
測定方式	停止モード(推奨)・走行モード(走行速度 5km/h以下)	
定格重量	—	7,500kg (1台あたり)
安全過荷重	—	10,000kg (1台あたり)
データ保存機能	本体メモリに軸数係らず1,000台分保存 (USBメモリにデータ転送可)	
外部オープンコレクタ出力	測定中、重量オーバー	—
外部通信インターフェース	RS-232C	—
電源	バッテリー内蔵(充電中でも計測可能) 充電電圧 DC10～30V / ACアダプタ使用時 AC100～240V	
電池寿命	約8時間	
使用温度・湿度	－10～40℃ 20～80%RH (結露なきこと)	－10～60℃
寸法(W×D×H)	348×295×149mm	835×480×35mm
載荷部寸法(W×D×H)	—	700×350×26mm
質量	3.7kg	約24kg

付属品 本体収納ケース、検出部×2、接続ケーブル×2 (5m/1.5m)、ACアダプタ、ゴムシート×2、記録紙※×1 (予備付)、取扱説明書、弊社検査成績書
※1 車両3軸測定で約180回分の印字が可能です

販売品 追加記録紙

簡易トラックスケール(マルチスケール)

RWP-611A/RWP-6MA

メーカー 共和電業

測定項目 車両の重さ



商品コード	備考
RB1 10010 001	指示計部/RWP-611A
RB2 07510 001	検出部/RWP-6MA

使用上のご注意

- ・設置場所は地盤の固いフラットな場所をお選びください。
- ・指示計は濡らさないようにお気をつけください。
- ・コネクター及びケーブルは踏まないようにしてください。
- ・簡易型測定装置につき本装置の測定値(印字値)を保証するものではありませんので、商取引、証明には使用できません。

検出部～指示部間が有線タイプの車両重量計です。測定結果は印字することが出来ます。
最大9軸まで測定可能です。(車両総重量は99.99t以下)

型式	指示計部 RWP-611A	検出部 RWP-6MA
測定範囲	輪重量 0.5～7.5t (軸重量 1～15t) 最大測定軸数 9軸 (車両総重量は 99.99t 以下)	
測定方式	走行、停止両用 (走行速度は 4km/h 以下)	
印字内容	測定年月、時刻、識別NO、 測定モード、各軸重量、車両総重量	—
測定精度※	±5%以内 (停止測定2軸車)	
最小目盛	0.01t	—
電源	バッテリー充電式 / AC100V	—
電池寿命	約6時間	
使用温度	－10～40℃	－10～60℃
寸法(W×D×H)	379×334×295mm	800×480×35mm
質量	約9.2kg	約23kg

※測定精度は設置状況により変動します。

付属品 検出部×2 (×1)、接続ケーブル×2 (5m・1.5m※1)、電源ケーブル1.9m、変換プラグ、ゴムシート×2、インクリボン×1 (予備付)、記録紙※×1 (予備付)、取扱説明書×3 (簡易取説含む)、弊社検査成績書
※1 車両3軸測定で約170回分の印字が可能です

※1 検出部2枚の場合のみ付属

販売品 追加記録紙、追加インクリボン