



温度計・温湿度計

●記録計
●結露計
●温度計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

結露計

SK-130ITH

メーカー 佐藤計量器製作所 測定項目 温度・湿度・放射温度

販売品あり



商品コード	備考
RT6 00010 001	

温度湿度計と赤外線放射温度計が一体化されたデジタル結露計です。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。壁面等対象物の結露チェックが簡単に行えます。

型式	SK-130ITH	
名称	結露チェッカー	
測定範囲	温度・湿度・表面温度	0~50°C・10~95%rh・-20~105°C
	湿球温度	温度・湿度の測定範囲において演算表示
	露点	温度・湿度の測定範囲において演算表示
測定精度	温度	±0.6°C
	湿度	±3%rh: 20~90%rh (at 20~30°C) ±5%rh: 上記以外
	表面温度	±2.0°C (測定環境 23°C±5°C、放射率 0.95 のとき)
放射率設定	ε=0.30~0.99 の範囲において 0.01 単位で設定可能	
距離係数	D:S=6:1 (D: 測定距離, S: 測定領域直径)	
電源	単 4 形アルカリ乾電池×4 本	
電池寿命	温湿度計と表面温度計の連続同時使用時: 約 20 時間 (バックライト ON、レーザー ON、常時)	
使用温度・湿度	0~50°C・95%RH 以下 (結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	70×49×170mm	
質量	約 235g (電池含む)	

付属品 単 4 形アルカリ乾電池×4 (装着済)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 書類写し 1 式*
※校正証明書・校正成績書・トレーサビリティ体系図

記録温度計

OT-102(クオート式/ゼンマイ式)

メーカー 大田商事 測定項目 温度

紙あり

販売品あり



商品コード	備考
R2V 40401 001	クオート式
R2V 40400 001	ゼンマイ式

外気温を測定・記録します。7日用の記録紙をセットして使用します。電源は乾電池(クオート式)と、寒冷地向けのゼンマイ式の2種類からお選びください。

型式	OT-102	
タイプ	クオート式	ゼンマイ式/寒冷地仕様
測定範囲	-40~40°C	
精度	±0.5°C 以内	
電源	単 2 形アルカリ乾電池×1 本	ゼンマイ式
電池寿命	アルカリ電池使用時 約 1 年間	全巻き時 約 7 日
寸法(W×D×H)	316×130×210mm	
質量	2.4kg	2.9kg

付属品 ドラム、ドラム止めネジ、記録紙押さえ板、ゼンマイ回し*1、記録紙(7日用)、ペン、単 2 形アルカリ乾電池×1 *2、取扱説明書、弊社検査成績書

*1 ゼンマイ式のみ付属 *2 クオート式のみ付属

販売品 追加記録紙(7日用)、追加ペン

記録温度計

シグマII型 No7230-00

メーカー 佐藤計量器製作所 測定項目 温度

販売品あり

NEW



商品コード	備考
R2V 15401 001	

温度変化をペンで記録するシンプルな記録計です。クオート式で、1・7・32日切替式です。(付属は7日用) 透明なアクリルケースで、記録を目視確認することができます。

型式	シグマII型 No7230-00	
名称	シグマII型温度記録計	
測定範囲	-15~40°C	
測定精度	±1°C (10~30°C)、その他±2°C	
目量	1°C (最小目盛)	
記録方式	連続ペン書き記録	
記録ペン	カートリッジペン: 水性、色: 紫	
記録紙時計駆動	クオート式 1、7、32日切り替え(4MHz 発振)	
円筒時間精度	±5分/1日、±35分/7日、±160分/32日	
電源	単 2 形アルカリ乾電池×2 本	
電池寿命	約 1 年 (7日の場合)	
使用温度・湿度	0~40°C・20~80% (結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	336×148×295mm	
質量	約 2.9kg	

付属品 本体カバー、ドラム、用紙押さえ金具、ドラム止めネジ、ペン、単 2 形アルカリ乾電池×2、記録紙(7日用)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 追加記録紙(7日用)