



濁度計

● 積分球式／SS濁度計
● 携帯型濁度／SS濁度計
● 泥界面計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

51

携帯型濁度/SS/汚泥界面計

TSS Portable

携帯型の濁度／SS計です。
センサーケーブル10m付です。

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 濁度・SS

販売品あり



型式	TSS Portable	
測定項目	濁度	SS
測定原理	2光路による90°散乱	6チャンネルマルチアングル演算法
測定範囲	0.001～4000NTU	0.001～400g/L
分解能	0.001NTU(0～0.999NTU)	0.001g/L(0～0.999g/L)
	0.01NTU(1～9.99NTU)	0.01g/L(1～9.99g/L)
	0.1NTU(10～99.9NTU)	0.1g/L(10～99.9g/L)
	1NTU(100NTU以上)	1g/L(100g/L以上)
測定精度	3%以下または±0.02NTU以下のいずれか大きい値	4%以下または±0.001g/L以下のいずれか大きい値
電源	単3形アルカリ乾電池×6本	
電池寿命	測定回数約150回	
使用温度	0～60℃	
寸法	プローブ	φ40×290mm
	(W×D×H)	110×40×230mm
質量	約600g(本体)、約1,600g(プローブ)	

付属品 センサー10m、単3形アルカリ乾電池×6(予備付)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

商品コード	備考
R2J 40000 001	

ご注意

SS(懸濁物質)の測定には、サンプルに応じた検量線の作成が必要です。

販売品

書類写し一式*
※校正証明書、検査成績書

積分球式/SS 濁度計

ST-100

メーカー セントラル科学 測定項目 濁度・SS



積分球式散乱光度方式による濁度計です。
採用した試料水を専用セルに入れて測定します。

型式	ST-100	
測定方式	積分球方式散乱光度法	
測定項目	SS	0～100、0～200mg/L(2レンジ切換式)
	濁度	0～100mg/L(カオリン標準)
再現性	±0.1mg/L	
分解能	0.1mg/L	
光源	ハロゲンランプ6V10W(寿命約2,000時間)	
検出素子	シリコンフォトセル	
表示方式	デジタル表示	
校正	フィルター校正	
電源	バッテリー(DC12V)/AC100V 50/60Hz	
使用温度	5～40℃	
寸法(W×D×H)	300×200×120mm	
質量	本体：5kg、充電器：1.5kg	

付属品 充電器ユニット、充電器用接続ケーブル1.3m、測定セル×2、濁度標準板、SS標準板×2(低濃度用/高濃度用)、校正用純水(100ml)、ヒューズ×2、標準板・測定セル用ケース、付属品収納ケース、取扱説明書×2(簡易取説含む)、弊社検査成績書

商品コード	備考
R2J S0100 001	