

レンタルします

AKT/O

アクトィオ

セルダンパー防振マット

薄さと耐久性を両立しました。



= NETIS 登録 No.CB-120026-VE (2303.04掲載期間終了)

従来の製品より薄く、耐久性もすぐれており、尚且つ防振性能はキープしたまま！
住宅街や病院に隣接した土木工事、建設工事において振動対策として最適な商品です！

特徴

- ① 従来の 1/3 の厚みで、従来と同等の 5～10dB の地盤振動低減が可能。
- ② 繰り返し使用しても効果が持続。
- ③ 厚みが 50mm と薄いため、重機や大型車の走行時にも障害となりません。
- ④ 従来の 1 セットを 4 枚の同型に分割した為、運搬、収納、設置がより簡易的に。
- ⑤ 4 枚使えば敷鉄板 5 尺×10 尺サイズ！

製品仕様

商品コード	T71 0250S 001
管理番号	003733
型 式	BF-150
メーカー	(株)イノアック コーポレーション
最大積載荷重	約 3.1t / 枚 (0.35kg/cm ²)
寸法	1500×750×50 mm
質量	約 9 kg

試験データ

走行時の防振効果の検証

5 R×20 Rの敷鉄板の下に本製品 8 枚を敷き詰め、
鉄板から1mの距離で防振効果を検証しました。

	コンクリートミキサー	バックホー
敷鉄板のみ	72	80
敷鉄板 + セルダンパー	63	70
低減値	▲ 9	▲ 10

※上記の数値は測定値であり、保障値ではありません※ (dB)



★ 販売も可能です ★

アクティオはセルダンパーの代理店も兼ねておりますので、
販売での対応も可能です。お気軽にご相談ください。

製品仕様		
型 式	BF-150	BF-300
メーカー	(株)イノアック コーポレーション	
許容荷重	5100 kgf/m ²	10,200 kgf/m ²
寸法 (mm)	1500×3000×50 ※ レンタル品4枚分のサイズです ※	
質量 (kg)	36kg	55kg

※ ご注意ください ※

レンタル品と販売品とでは

サイズ、形状が異なります。

使用上の注意

- 1) 凹凸のない平滑な場所で、許容荷重範囲内でご使用ください。
- 2) 敷鉄板と同サイズ分を用意し、必ず敷鉄板の下に敷いてご使用ください。
- 3) 重機のバケットや敷鉄板の縁や角で直接製品に触れないでください。破損の原因となります。
- 4) 本製品は不燃材ではありません。敷鉄板の溶接作業などの際は特にご注意ください。
- 5) 水分を吸収しますので、雨天時の重量算出はご注意ください。(最大吸収時 10 k g 強/枚)

A K T / O

株式会社 アクティオ

機械仕様のお問い合わせは…

EG 建築部 / 〒136-0075 東京都江東区新砂 3-6-4 1

東京DLセンター内 センター棟 3階

TEL: 03-6666-2329 FAX: 03-6666-2536

ご用命は