



濁度計

濁度計

TB-25A

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 濁度・温度



商品コード	備考
R2J 80000 001	

フィールドでの濁度測定が簡単にできます。
センサーケーブル2m付です。

型式	TB-25A
測定方式	90度散乱光測定方式
測定範囲	濁度：0～800NTU/0～800mg/L(単位切換はキー操作による) 温度：0～50℃
分解能	濁度：1NTU/1mg/L 温度：0.1℃
繰り返し性	濁度：±1% r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)(r.d.g：読取値) 温度：±0.3℃
校正(ゼロ校正)	純水によるワンボタンゼロ校正
データメモリ	100点(濁度・温度)
電源	単2形アルカリ乾電池(LR14)×6本
電池寿命	約100時間(アルカリ電池使用時)
使用温度	周囲温度：0～40℃、検水温度：0～50℃
寸法	センサ部 (W×D×H)
	φ30×240mm 250×95×160mm
質量	2.7kg(電池・センサ含む)

付属品	センサー2m、ショルダーベルト、単2形アルカリ乾電池×6(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

濁度計

TB-31

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 濁度・温度



商品コード	備考
R2J 80000 002	

フィールドでの濁度測定が簡単にできます。
センサーケーブル2m付です。

型式	TB-31
測定方式	近赤外90度散乱光測定
測定範囲	濁度：0.0～80.0 NTU(mg/L)、10.0～800 NTU(mg/L) 温度：0～50℃
繰り返し性	±0.5NTU以内(0.0～80.0NTUレンジにて)/±5NTU以内(0～800NTUレンジにて) 温度：±0.5℃以内
校正	ゼロ、スパン校正
データメモリ	1,000データ(測定日時、濁度、温度)
センサ水深	50m以内(0.5MPa相当)
外部出力	RS-232C インターフェース アナログ出力：濁度、温度レンジ出力
電源	単3形アルカリ乾電池×2本またはニッケル水素電池×2本
電池寿命	約120時間(アルカリ電池使用時)
使用温度	0～45℃
寸法	センサ部 本体(W×D×H)
	約φ30×240mm 約68×35×173mm
質量	約680g(電池・ケーブル含む)

※ホルマジン標準液により校正した場合の濁度を NTU、カオリン標準液により校正した場合の濁度を mg/L として表示。(SS 濃度は測定できません。)

付属品	本体カバー、センサー2m、保護筒、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、ショルダーベルト、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

組み合わせ品		
商品名	商品コード	管理番号
センサ延長ケーブル11m	R5B 11000 001	002930
水質計用プリンタEPS-P30	R5C 10001 001	—

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12