



ボルト軸力計

TMC-400

メーカー TONE

測定項目 軸力

販売品あり



商品コード	備考
R3V 00400 001	

トルシアボルト、六角ハイテンボルトの軸力試験に使用します。締付工事前に、ボルトの軸力を測定することでボルトに異常がないかを判断します。

型式	TMC-400
測定範囲	5~400kN
一目盛	5kN
測定精度	±3%
対応ボルト	トルシアボルト、六角ハイテンボルト
測定対象ボルト※	高力: M16、M20、M22、M24
質量	9.8kg

※試験に使用するボルトの首下長さは、適正な長さが必要です。(下図参照)

ボルト呼び径	ボルトの首下長さ(mm)
M16	65~70
M20	75~80
M22	80~85
M24	85~90

付属品	本体固定用Tハンドル×2、落下防止ワイヤー、リテーナー、スパナ(10mm)、ボルト(M6×25mm)×4、本体収納ケース、プレート×4(M16、20、22、24)、ブッシング×4(六角ハイテンボルト用M16、20、22、24)、ブッシング×4(トルシアボルト用M16、20、22、24)、アタッチメント×4(M16、20、22、24)、付属品収納ケース、取扱説明書、取扱注意、締付軸力範囲、単位換算表、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

販売品

書類写し1式*
※検査合格書・検証成績書・トレーサビリティ体系図

ボルト軸力計

TMC-402T

メーカー TONE

測定項目 軸力

販売品あり

NEW



商品コード	備考
R3V 00400 002	

トルシアボルト、六角ハイテンボルトの軸力試験に使用します。締付工事前に、ボルトの軸力を測定することでボルトに異常がないかを判断します。

型式	TMC-402T
測定範囲	5~400kN
一目盛	5kN
測定精度	±3%
対応ボルト	トルシアボルト、六角ハイテンボルト
測定対象ボルト※	高力: M16、M20、M22、M24
質量	10kg

※試験に使用するボルトの首下長さは、適正な長さが必要です。(下図参照)

ボルト呼び径	ボルトの首下長さ(mm)
M16	65~70
M20	75~80
M22	80~85
M24	85~90

付属品	本体固定用Tハンドル×2、落下防止ワイヤー、リテーナー、スパナ(10mm)、ボルト(M6×25mm)×4、本体収納ケース、プレート×4(M16、20、22、24)、ブッシング×4(六角ハイテンボルト用M16、20、22、24)、ブッシング×4(トルシアボルト用M16、20、22、24)、アタッチメント×4(M16、20、22、24)、付属品収納ケース、取扱説明書、取扱注意、締付軸力範囲、単位換算表、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

販売品

書類写し1式*
※検査合格書・検証成績書・トレーサビリティ体系図