

ドライブレコーダー 前方用

CSD-560FH / CS-11FH

メーカー セルスター 測定項目 —



商品コード	型式	備考
R6P 05000 001	CSD-560FH	一般車両用
R6P 02000 001	CS-11FH	一般車両用

前方1カメラの一般的なドライブレコーダーです。記録用SDカードは販売品対応です。

型式	CSD-560FH	CSD-11FH
録画画素数	200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)	
録画画質 (FullHD時)	高画質 (12Mbps) / 標準 (10Mbps) / 低画質 (8Mbps)	
録画画角 (FullHD時)	水平 102° / 垂直 62° / 対角 120°	水平 107° / 垂直 56° / 対角 130°
3Gセンサー	あり (衝撃感度 10段階)	
音声録音	あり (オン/オフ設定可)	
電源	DC12V/24V	
寸法 (W×D×H)	76×22.6×49mm	71×22.5×43.5mm
質量	68g	62g

付属品	マウントベース、電源ケーブル4.5m、ケーブルクリップ×5、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	MicroSDカード (変換アダプタ付)、2連シガーソケット

ドライブレコーダー 前後方用

TSR-T5 Wi-Fi / TSR-T6AK

メーカー ジェットイノウエ 測定項目 —



商品コード	型式	備考
R6P 02001 001	TSR-T5 WiFi	一般車両用
R6P 02001 002	TSR-T6AK	一般車両用

前後2カメラの一般車両向けドライブレコーダーです。レンタル時には必須販売品3点が別途必要です。

型式	TSR-T5 WiFi	TSR-T6AK
解像度	FHD (200万画素)	HD (100万画素)
画角	水平 120° / 垂直 90° / 対角 150°	後方: 対角 105°
映像フレーム		MAX 30 fps/sec
衝撃センサー		3軸衝撃センサー
音声録音		マイク内蔵
電源		DC12~24V
寸法 (W×D×H)	前方: 103×49×38mm、後方: 71.5×28×32.5mm (T5)、40×19×48mm (T6)	
質量	前方: 80g、後方: 32g (T5)、31g (T6)	

付属品	後方カメラ、本体基台、後方カメラ専用基台、シガーソケット分配器、ケーブルクリップ×5、取扱説明書*、クイックガイド*、ドライブレコーダー取付マニュアル、弊社検査成績書
*取扱説明書	はT6AKのみ付属、クイックガイドはT5 Wi-Fiのみ付属

必須販売品	シガー電源ケーブル3m、後方カメラ専用ケーブル7m、(6m* T6AK)、MicroSDカード (変換アダプタ付)
-------	---

ドライブレコーダー 建機用

TSR-T5/YK-230VDR

メーカー ジェットイノウエ 測定項目 —



後方カメラはマグネット台座付

商品コード	備考
R6P 02002 001	建機用

前後2カメラの建機用ドライブレコーダーです。後方カメラは防水仕様、強力マグネットで建機背面に取付できます。レンタル時には必須販売品3点が別途必要です。

型式	TSR-T5/YK-230VDR
解像度	FHD (200万画素) / VGA (35万画素)
画角	前方: 横 120° / 縦 90° 後方: 横: 120° / 縦 78°
映像記録時間	常時 60秒 衝撃感知: 前後最大 10秒 合計 20秒
衝撃センサー	3軸衝撃センサー
音声録音	マイク内蔵
電源	DC12V~24V
寸法 (W×D×H)・質量	前方: 103×49×38mm・80g 後方: 53×50×40mm・113g (カメラ部のみ)

付属品	本体基台、後方カメラ、後方カメラカバー、配線ケーブルクリップ×5、クイックガイド、ドライブレコーダー取付マニュアル、弊社検査成績書
-----	---

販売品	必須	T5シガー電源ケーブル、後方カメラケーブル20m、MicroSDカード (変換アダプタ付)
	任意	前方カメラ用簡易防水ケース、メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源 (標準・ミニ・低背対応)*

*電源をヒューズからとる場合に必要です。

ドライブレコーダー 建機用

EM1

メーカー ESS 測定項目 —



後方カメラはマグネット台座付 本体ユニット

商品コード	備考
R6P 02003 001	建機用

接続イメージ



前後2カメラの建機用ドライブレコーダーです。前後方カメラともに防水仕様、後方カメラはマグネット台座付です。記録用SDカードは販売品対応です。

型式	EM1
解像度	1,080P FHD
画素数	200万画素
画角	対角 140° / 水平 120° / 垂直 60°
映像記録時間	総録画時間 12時間 (上書き)
電源	DC12V~24V
寸法 (W×D×H)	37×76×38mm (カメラ部のみ)
質量	約 272g (カメラ部のみ、保護カバー含まず)

付属品	前方カメラ (ケーブル6.8m)、後方カメラ (ケーブル6.8m)、カメラ取付台×2、後方カメラカバー、六角レンチ大 (4mm)、六角レンチ小 (2.5mm)、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

販売品	必須	MicroSDカード (変換アダプタ付)
	任意	メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源 (標準・ミニ・低背対応)*

*電源をヒューズからとる場合に必要です。