



# ガス検知器

●●●組み合わせ品  
携帯型定電位電解法オゾンガスモニター

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

35

## 携帯式 VOC モニター

# GX-6000

メーカー 理研計器 測定項目 VOC



商品コード	備考
R39 06000 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	本体カバー、ハンドストラップ、テーパードズル、活性炭フィルター、単3形アルカリ乾電池×3(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	---

リスクアセスメント実施義務の対象となる化学物質をPIDセンサで約200種類を測定、濃度直読が可能です。労働安全衛生法の作業環境の安全管理に最適です。

型式	GX-6000
検知対象ガス	揮発性有機化合物 (VOC)
検知範囲	0~6,000ppm
1デジット	0.1ppm (~600.0)、1ppm (600.0~)
警報設定値	1st: 400.0ppm 2nd: 1,000ppm
警報の種類	ガス警報: 2段階警報、TWA、STEL、OVER 警報 故障警報: システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下 その他: パニック警報、マンダウン警報
警報の表示	ガス警報時: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動 故障警報時: ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 その他: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動
ブザー音量	95dB (A) 以上、30cm にて(プロテクトカバー装着時)
サンプリング方式	ポンプ吸引式
吸引流量	0.45L/min 以上 (オープン流量)
電源	単3形アルカリ乾電池×3本*
電池寿命	約8時間 (25°C、無警報、無照明時)
使用温度・湿度	-20~50°C・95%RH 以下 (結露なきこと)
寸法(W×D×H)	70×54×201mm (突起物含まず)
質量	約450g (電池含む)

\*防爆性能要件を満たす為に、記載の乾電池をご使用ください。

## 携帯式 VOC モニター

# トキシレイプロPID

メーカー RAE Systems (日本ハネウェル)

測定項目 VOC (揮発性有機化合物)



商品コード	備考
R39 02000 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	ACアダプタ、充電器、取扱説明書、クイックスタートガイド、ガスの比較表、弊社検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	---

世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。音・光・振動の3種類のアラームで危険を告知します。300種類以上のVOCガスをリアルタイム検知します。

型式	トキシレイプロPID
対象ガス	揮発性有機化合物 (VOC)
測定範囲	0.1~2,000ppm
分解能	0.05ppm
表示項目	VOCガス濃度の瞬時値(ppmまたはmg/m <sup>3</sup> )、バッテリー状態、データロギングのon/off、STEL、TWA、ピーク値
サンプリング方式	内蔵ファンで拡散
アラーム	95dB (30cm 距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示
データロギング	1分間隔で3ヵ月間(設定可能ロギング間隔1~3,600秒)
センサー	PID センサー10.6eV ランプ
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
電池寿命・充電時間	12時間以上・4時間以下
使用温度・湿度	-20~55°C・0~95% (結露なきこと)
寸法(W×D×H)	118×30×60mm
質量	235g

## 携帯型定電位電解法オゾンガスモニター

# OZG-EB-01

メーカー アプリクス 測定項目 オゾンガス



商品コード	備考
RM1 1B00P 001	校正証明書付

組み合わせ品  
ガスセンサ延長ケーブル5m

測定場所を選ぶことなく、さまざまなオゾン利用環境下で濃度測定が可能です。暖機運転なく、すぐ測定できます。

型式	OZG-EB-01
検知方式	拡散式
濃度表示	3桁LCD、最小表示0.01ppm
測定範囲	0~1.00ppm
測定精度	F.S.の±25%以内(1年間)
繰返し再現性	±5%以内
その他機能	ゼロ調整、スパン調整、ファクター・アジャスト機能、センサ断線ランプ、電池電圧表示機能、LOBAT表示
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	480時間以上(周囲温度20°Cにて)
使用温度・湿度	-5~40°C・30~95%R.H.(氷結・結露なきこと)
寸法(W×D×H)	140×86×136mm
質量	約500g(電池、センサ含まず)

\*推奨範囲 10~35°C・40~95%RH (結露なきこと)

付属品	センサ、センサキャップ、調整ドライバー(一)、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書
-----	--

## 組み合わせ品

# ガスセンサ延長ケーブル5m



商品コード	管理番号
R5L 10005 002	005967

対象機種 OZG-EB-01