

ピン貫入試験機

APP テスター

メーカー エフティーエス 測定項目 貫入抵抗

特送
対象品

販売品
あり

NETIS



商品コード	備考
RT8 02600 001	

接続例



空気圧により専用ピンを吹付けコンクリートに打込み、その貫入した深さによって吹付けコンクリートの初期強度推定する試験機です。

貫入抵抗の異なる2種類のピンは販売です。ご利用に合わせてご注文ください。

型式		APP テスター
名称		fts-P ³ (エフティーエスピーキューブ)
推定範囲	ピンA	10~26N/mm ²
	ピンB	0.1~10N/mm ²
適合試験		NEXCO 試験法 726 2009
電源		AC100V
寸法(W×D×H)	本体	85×315×400mm
	コンプレッサ	276×400×414mm
	エアホース	294×338×326mm
	ケース	490×175×440mm
	圧力計	100×25×240mm
	デブスノギス	200×29×110mm
質量	本体	2.9kg
	コンプレッサ	12kg
	エアホース	5.8kg
	ケース	4.5kg
	圧力計	0.25kg
	デブスノギス	0.46kg

※NETIS 登録番号 QS-190031-A

付属品	エアホース30m、エアコンプレッサ、デジタル圧力計、ポンチ、デジタルデブスノギス、保護メガネ、メンテナンスオイル、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	ピンA×100本、ピンB×100本、テストアンビル、書類写し1式* ※校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図