



騒音・振動

●環境表示計
分離型

環境表示計 分離型

NV-2009 / NV-2015

メーカー アクティオ 測定項目 騒音・振動



商品コード	備考
R2A 00006 001/002	

付属品	
	防風スクリーン、振動センサー、マイクロフォン、マイク取付アダプタ、マイクスタンド、マイクスタンド用片クランプ*1、パトライトセット、電源ケーブル5m、表示器ケーブル5m、振動ケーブル3m*2、騒音ケーブル10m、SDカード、BOX専用鍵、取扱説明書(簡易取説含む*)、動画のご案内、日報ソフトのご案内、弊社検査成績書

※1 NV-2015のみ付属
※2 NV-2015は振動ケーブル2m

これ1台で、建設現場で発生する騒音・振動の値の大型表示/データ保存に対応しています。警報値は2段階で設定可能、各計測データはSDカードに一括保存できます。付属の専用ソフトで日報表とグラフの作成も簡単です。

型式	NV-2009	NV-2015
内部測定器	騒音(リオン製) 振動(リオン製)	NL-20/NL-21/NL-42 VM-53
表示範囲	20~99dB	
表示周期	1秒毎(瞬時・演算値(任意設定))	
表示方法	2桁7セグ高輝度白色LED表示	
警報装置	1次警報 黄色パトライト部点滅 2次警報 赤色パトライト部点滅	
設定方式	タッチパネル式	
記録媒体	SDカード(2GB)	
表示数値	任意設定可能	
ケーブル長	騒音ケーブル:10m、振動ケーブル:3m*2 電源ケーブル:5m、表示器ケーブル:3m	
消費電力	70W	100W
筐体構造	ステンレス製、防塵、防滴型	アルミ製、防塵、防滴型
取付方法	マジックベルト	単管フック引掛け式
電源	AC100V	
使用温度・湿度	-10~50℃・10~90%RH	-10~55℃・35~85%RH
質量	表示器 約10kg 制御部 約20kg	約11.5kg 約11.5kg

△制御部は、直射日光に当たらない場所になるべく設置してください。

組み合わせ品

設置架台、三脚(全天候防風用)、マイクロホン延長コード30m、監視王、異常警報通報盤

騒音・振動測定器

有書カス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKT/O

通信 13

環境表示計 分離型

NV-2018 / NV-2023

メーカー アクティオ 測定項目 騒音・振動



商品コード	備考
R2A 00006 003/004	

付属品	
	防風スクリーン、振動センサー、マイクロフォン、マイク取付アダプタ、マイクスタンド、マイクスタンド用片クランプ、本体用クランプ×8*1、パトライトセット*2、電源ケーブル4m×1*1、電源ケーブル5m×1、表示器ケーブル5m、振動ケーブル2m、騒音ケーブル10m、SDカード、BOX専用鍵、取扱説明書×2、弊社検査成績書

※1 NV-2018のみ付属
※2 NV-2023のみ付属

これ1台で、建設現場で発生する騒音・振動の値を大型表示/データ保存に対応しています。PLCユニットと組み合わせることで、離れた場所でのモニタリングも可能です。NV-2023はスマートフォンでの操作に対応しています。*Wi-Fi接続が必須

型式	NV-2018	NV-2023
内部測定器(リオン製)	騒音:NL-42 / 振動:VM-55	
表示範囲	20~99dB	
表示周期	1秒毎(瞬時)	
表示方法	2桁白色LED表示	2桁7セグ高輝度白色LED表示
設定方式	タッチパネル式	タブレット端末やスマートフォンから設定
データ記録	SDカード	
ケーブル長	騒音ケーブル:10m、振動ケーブル:2m 電源ケーブル:5m*、表示器ケーブル:5m	
警報機能	オプションで対応可(24V電圧出力×4)	警報パトライトセット付属 1次警報:黄色点滅、2次警報:赤色点滅
電源	AC100V	
消費電力	100W	
使用温度・湿度	-10~50℃・0~90%RH	-10~55℃・35~85%RH
筐体構造	アルミ製、防塵、防滴型	
取付方法	縦方向単クランプ式	単管フック引掛け式
寸法(W×D×H)	表示器 130×510×510mm 制御器 160×510×550mm	160×450×450mm 180×510×550mm
突起部含めず		
質量	表示器 約12kg 制御器 約18kg	約10kg 約12kg

※NV-2018は電源ケーブル4m・5m各1本が付属

組み合わせ品

設置架台、三脚((全天候防風用)、マイクロホン延長コード30m、監視王、4段式表示灯、PLCユニット、異常警報通報盤

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)