



ガス検知器

●携帯型定電位電解法オゾンガスモニター

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

35

携帯式 VOC モニター

GX-6000

メーカー 理研計器 測定項目 VOC



商品コード	備考
R39 06000 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	本体カバー、ハンドストラップ、テーパノズル、活性炭フィルター、単3形アルカリ乾電池×3(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	--

リスクアセスメント実施義務の対象となる化学物質をPID センサで約200種類を測定、濃度直読が可能です。労働安全衛生法の作業環境の安全管理に最適です。

型式	GX-6000
検知対象ガス	揮発性有機化合物 (VOC)
検知範囲	0~6,000ppm
1デジット	0.1ppm (~600.0)、1ppm (600.0~)
警報設定値	1st: 400.0ppm 2nd: 1,000ppm
警報の種類	ガス警報: 2段警報、TWA、STEL、OVER 警報 故障警報: システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下 その他: パニック警報、マンダウン警報
警報の表示	ガス警報時: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動 故障警報時: ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 その他: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動
ブザー音量	95dB (A) 以上、30cm にて (プロテクトカバー装着時)
サンプリング方式	ポンプ吸引式
吸引流量	0.45L/min 以上 (オープン流量)
電源	単3形アルカリ乾電池×3本*
電池寿命	約8時間 (25°C、無警報、無照明時)
使用温度・湿度	-20~50°C・95%RH 以下 (結露なきこと)
寸法 (W×D×H)	70×54×201mm (突起物含まず)
質量	約450g (電池含む)

※防爆性能要件を満たす為に、記載の乾電池をご使用ください。

携帯式 VOC モニター

トキシレイプロPID

メーカー RAE Systems (日本ハネウエル) 測定項目 VOC (揮発性有機化合物)



商品コード	備考
R39 02000 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	ACアダプタ、充電器、取扱説明書×2、弊社検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	--

世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。音・光・振動の3種類のアラームで危険を告知します。300種類以上のVOCガスをリアルタイム検知します。

型式	トキシレイプロPID
対象ガス	揮発性有機化合物 (VOC)
測定範囲	0.1~2,000ppm
分解能	0.05ppm
表示項目	VOCガス濃度の瞬時値 (ppm または mg/m ³)、バッテリー状態、データロギングの on/off、STEL、TWA、ピーク値
サンプリング方式	内蔵ファンで拡散
アラーム	95dB (30cm 距離)、バイブレーション、赤色 LED の点滅、アラーム発生状況の画面表示
データロギング	1 分間隔で3ヵ月間 (設定可能ロギング間隔 1~3,600 秒)
センサー	PID センサー 10.6eV ランプ
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
電池寿命・充電時間	12 時間以上・4 時間以下
使用温度・湿度	-20~55°C・0~95% RH (結露なきこと)
寸法 (W×D×H)	118×30×60mm
質量	235g

携帯型定電位電解法オゾンガスモニター

OZG-EB-01

メーカー アプリクス 測定項目 オゾンガス



ガスセンサ延長ケーブル5m (組み合わせ品)

商品コード	備考
RM1 1B00P 001	校正証明書付

組み合わせ品		
商品名	商品コード	管理番号
ガスセンサ延長ケーブル5m	R5L 10005 002	005967

測定場所を選ぶことなく、さまざまなオゾン利用環境下で濃度測定が可能です。暖機運転なく、すぐに測定できます。

型式	OZG-EB-01
検知方式	拡散式
濃度表示	3桁 LCD、最小表示0.01ppm
測定範囲	0~1.00ppm
測定精度	F.S. の ±25% 以内 (1 年間)
繰返し再現性	±5% 以内
その他機能	ゼロ調整、スパン調整、ファクター・アジャスト機能、センサ断線ランプ、電池電圧表示機能、LOBAT 表示
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	480時間以上 (周囲温度 20°C にて)
使用温度・湿度	-5~40°C・30~95% R.H. (氷結・結露なきこと)*
寸法 (W×D×H)	140×86×136mm
質量	約500g (電池、センサ含まず)

※推奨範囲 10~35°C・40~95% R.H. (結露なきこと)

付属品	センサ、センサキャップ、調整ドライバー(-)、単3形アルカリ乾電池×4 (装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書
-----	---

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)