



ガス検知器

● 組み合わせ品
● 携帯式ガス検知器

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

37

携帯式ガス検知器

GX-3R-A/RP-3R

メーカー 理研計器

測定項目 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素



商品コード	備考
RM1 4A002 003	
RM1 4A00P 002	トレーサビリティ証明書付

付属品 本体カバー、吸引ポンプ、テーパノズル、単3形アルカリ乾電池×1(吸引ポンプ装着済)、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書×3、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書*

*トレーサビリティ証明書付のみ付属

酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素の4種を同時に検知できる超小型・最軽量クラスの複合型ガス検知器と、吸引型ポンプユニットのセットレンタルです。光・音・振動の3つの警報で作業者に危険を知らせ、事故を未然に防ぎます。

型式	GX-3R-A/RP-3R			
検知対象ガス	可燃性ガス メタンCH ₄	酸素 O ₂	硫化水素 H ₂ S	一酸化炭素 CO
検知範囲	0~100%LEL	0~25vol%	0~30ppm	0~500ppm
1デジット(分解能)	1%LEL	0.1vol%	0.1ppm	1ppm
警報設定値	1st 10%LEL	L警報 18.0vol%	1st 1.0ppm	1st 25ppm
	2nd 50%LEL	LL警報 18.0vol%	2nd 10.0ppm	2nd 50ppm
	3rd 50%LEL	H警報 25.0vol%	3rd 10.0ppm	3rd 50ppm
	OVER 100%LEL	OVER 40.0vol%	TWA 1.0ppm	TWA 25ppm
			STEL 5.0ppm	STEL 200ppm
		OVER 200ppm	OVER 2,000ppm	
ガスサンプリング	拡散式(ポンプユニット装着時、吸引式にも対応)			
電源	本体	内蔵リチウムイオン電池		
	ポンプユニット	単3形アルカリ乾電池×1本		
使用温度・湿度*	-20~50°C・10~90%RH以下(結露なきこと)			
寸法(W×D×H)*	58×26×65mm(突起部除く)			
質量*	約100g			

*吸引型ポンプユニット非装着時において

組み合わせ品

ガス導入管8m、ガス採集棒9段式

携帯式ガス検知器

GX-3R Pro/RP-3R

メーカー 理研計器

測定項目 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素



商品コード	備考
RM1 5ACOP 001	トレーサビリティ証明書付

付属品 本体カバー、吸引ポンプ、テーパノズル、単3形アルカリ乾電池×1(吸引ポンプ装着済)、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書×3、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書*

酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素に加え、二酸化炭素(CO₂)も検知可能な5成分対応ガス検知器と、吸引型ポンプユニットのセットレンタルです。Bluetooth®機能でスマホと連携し、多彩な安全機能で作業員を守ります。

型式	GX-3R Pro/RP-3R				
測定対象ガス	可燃性ガス メタンCH ₄	酸素 O ₂	硫化水素 H ₂ S	一酸化炭素 CO	二酸化炭素 CO ₂
検知範囲	0~100%LEL	0~25vol%	0~30.0ppm	0~500ppm	0~10,000ppm
1デジット(分解能)	1%LEL	0.1vol%	0.1ppm	1ppm	20ppm
警報設定値	1st 10%LEL	L警報 18.0vol%	1st 1.0ppm	1st 25ppm	1st 5,000ppm
	2nd 50%LEL	LL警報 18.0vol%	2nd 10.0ppm	2nd 50ppm	2nd 5,000ppm
	3rd 50%LEL	H警報 25.0vol%	3rd 10.0ppm	3rd 50ppm	3rd 5,000ppm
	OVER 100%LEL	OVER 40.0vol%	TWA 1.0ppm	TWA 25ppm	TWA 5,000ppm
			STEL 5.0ppm	STEL 200ppm	STEL 10,000ppm
		OVER 200.0ppm	OVER 2,000ppm	OVER 10,000ppm	
ガスサンプリング	拡散式(ポンプユニット装着時、吸引式にも対応)				
Bluetooth	Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy)				
電源	本体	リチウムイオン充電電池			
	ポンプユニット	単3形アルカリ乾電池×1本			
使用温度・湿度*	-40~60°C(急変なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)				
寸法(W×D×H)*	約73×26×65mm(突起部は除く)				
質量*	約120g				

*吸引型ポンプユニット非装着時において

組み合わせ品

ガス導入管 8m



マンホール、タンク内への投げ込みに

商品コード	管理番号
R3F 08001 001	0004X

対象機種 GX2009/RP、GX-3R/RP-3R、GX-3RPro

ガス採集棒 9段式



高いところのガス漏れ測定に
※ホース長は3.3m

商品コード	管理番号
RR1 09000 001	001291

対象機種 GX2009/RP、GX-3R/RP-3R、GX-3RPro

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)