



ガス検知器

●● 組み合わせ品
携帯式ガス検知器

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

携帯式ガス検知器

GX-8000

メーカー 理研計器
測定項目 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素



商品コード	備考
RM1 4A007 001	
RM1 4A009 001	トレーサビリティ証明書付

組み合わせ品
ガス導入管 30m

酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素の4種が同時に測定・表示できるガス検知器です。8mの導入管付で、タンクやマンホール内等、地下のガスを吸引することが可能です。最大で地下30mのガスの吸引が可能です。(30mの導入管はオプション品)

型式	GX-8000			
検知対象ガス	可燃性ガス メタン CH ₄	酸素 O ₂	硫化水素 H ₂ S	一酸化炭素 CO
検知範囲	0~100%LEL	0~40vol%	0~100ppm	0~500ppm
1デジット(分解能)	1%LEL	0.1vol%	0.5ppm	1ppm
警報設定値	1st 10% LEL 2nd 50% LEL OVER 100% LEL	L 警報 18.0vol% H 警報 25.0vol% OVER 40.0vol%	1st 5.0ppm 2nd 30.0ppm TWA 10.0ppm STEL 15.0ppm OVER 100.0ppm	1st 25ppm 2nd 50ppm TWA 25ppm STEL 200ppm OVER 500ppm
ガスサンプリング	ポンプ吸引式			
電源	専用リチウムイオン電池(3.7V)			
使用温度・湿度	-20~50°C・95%RH以下(結露なきこと)			
寸法(W×D×H)	約154×123×82mm			
質量	約1.2kg			

付属品 ガス導入管8m、ガス採集棒、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書*

※トレーサビリティ証明書付のみ付属

携帯式ガス検知器

GX-9000

メーカー 理研計器
測定項目 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素



商品コード	備考
RM1 4A007 002	
RM1 4A009 002	トレーサビリティ証明書付

組み合わせ品
ガス導入管 30m

酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素の4種が同時に測定・表示できるガス検知器です。8mの導入管付で、タンクやマンホール内等、地下のガスを吸引することが可能です。GX-8000の後継機で、Bluetooth[®]機能でスマホと連携に対応しています。

型式	GX-9000			
検知対象ガス	可燃性ガス メタン CH ₄	酸素 O ₂	硫化水素 H ₂ S	一酸化炭素 CO
検知範囲	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~500ppm
1デジット(分解能)	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
警報設定値	1st 10%LEL 2nd 50%LEL OVER 100%LEL	1st 18.0vol% 2nd 25.0vol% OVER 40.0vol%	1st 1.0ppm 2nd 10.0ppm TWA 1.0ppm STEL 5.0ppm OVER 200.0ppm	1st 25ppm 2nd 50ppm TWA 25ppm STEL 200ppm OVER 2,000ppm
ガスサンプリング	ポンプ吸引式			
通信仕様	Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)			
電源	専用リチウムイオン電池			
使用温度・湿度*	-40~60°C(急変なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)			
寸法(W×D×H)	約158×132×85mm(突起部は除く)			
質量	約1.1kg			

※約15分の一次的環境において

付属品 ガス導入管8m、ガス採集棒・ガス採集チューブ、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書*

※トレーサビリティ証明書付のみ付属

組み合わせ品

ガス導入管 30m



GX-8000、GX-9000専用

8m以上のマンホールやタンクへ投げ込んで使える、ホース長30mの導入管です。浮き子付きなので、水がある場所でも問題なくガスを検知できます。

商品コード	管理番号
R3F 30003 001	002194

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付については、当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)