



pH計

pH計

HM-30P

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 pH



商品コード	備考
R2G 1400P 002	校正証明書付

組み合わせ品
センサ延長ケーブル11m

フィールドでのpH測定が簡単にできます。
センサーケーブル1m付きです。

型式	HM-30P	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH	0.00~14.00
	温度	0~100℃
繰り返し性 (本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
校正	最大3点校正	
データメモリ	1,000データ	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
使用温度	0~45℃	
寸法(W×D×H)	約68×35×173mm	
質量	約280g	

付属品 PH複合電極1m、保護キャップ、標準液×2、比較電極内部液、ポリピーカー×3、注射器、ノズル、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 追加標準校正液(pH6.86、pH4.01)、追加比較電極内部液

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

pH計

HM-40P

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 pH



商品コード	備考
R2G 14000 004	
R2G 1400P 001	校正証明書付

フィールドでのpH測定が簡単にできます。
センサーケーブル1m付きです。

型式	HM-40P	
測定方式	PH: ガラス電極法 温度: サーマスタ抵抗体	
測定範囲	pH	pH0.00~14.00
	温度	0~100℃
繰り返し性 (本体)	pH	±0.02pH以内
	温度	±0.2℃以内
校正	JIS pH標準液、US標準液、最大5点校正	
データメモリ	1,500	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約2,000時間(バックライトOFF時、推定値)	
使用温度・湿度	0~45℃・20~90%以下(結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	約70×188×39mm(突起物含まず)	
質量	約300g	

付属品 PH複合電極1m、保護キャップ、標準液×2、比較電極内部液、ポリピーカー×3、注射器、ノズル、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し*

※校正証明書付のみ付属

販売品 追加標準液(pH6.86、pH4.01)、追加比較電極内部液

組み合わせ品
センサ延長ケーブル11m

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)