



pH計

● 組み合わせ品
● pH計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKT/O

通信 13

pH計

MM41DP-1-1EAO

センサーケーブル3m付きのポータブルpH計です。メモリ・外部出力が可能で、外部プリンタへ出力ができます。

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 pH



商品コード	備考
R2G 14001 001	

組み合わせ品
水質計用プリンタ

型式	MM41DP-1-1EAO
測定方式	ガラス電極法
測定範囲	pH0.000～pH14.000
繰返し性(計器本体)	±0.006pH
校正	JIS pH標準液、US標準液、最大5点校正 またはカスタム標準液 最大2点校正
データメモリ	1,500 (測定時間、測定値、温度)
外部入出力	RS-232C、USBペリフェラル、アナログ出力
インターバル測定機能	設定間隔：1秒～99分59秒または5分～99時間59分にて任意設定可、 プリンタ接続時は5秒～99分59秒
印字機能	外部プリンタ(普通紙印字)
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
使用温度・湿度	0～45℃*・20～90%以下(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	約70×185×35mm
質量	約290g(電池含む)

*オプションの外部プリンタ使用の場合：0～40℃

付属品 PH複合電極3m、保護キャップ、標準液×2、比較電極内部液、ポリピカー×3、注射器、ノズル、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 追加標準液(pH6.86、pH4.01)、追加比較電極内部液、追加記録紙(プリンタ用)

組み合わせ品

水質計用プリンタ EPS-P30 PH計用延長ケーブル 11m



出力機能付の水質計に対応した外部プリンタです。測定結果をその場で印刷できます。

商品コード	備考
R5C 10001 001	

対象機種 MM41DPシリーズ(pH計・電気伝導率計)、RC-31P-F、TB-31

付属品 ACアダプタ、接続ケーブル1m、記録紙、取扱説明書

販売品 追加記録紙



HM-30P、HM-40P専用のセンサ延長ケーブル11mです。

商品コード	管理番号
R5P 00011 002	008052

対象機種 HM-30P、HM-40P

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)