



粉塵計

●ハンドヘルドパーティクルカウンター
●粉塵計・ピエゾバランス式

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

粉塵計 ピエゾバランス式

MODEL3521

メーカー 日本カノマックス 測定項目 粉じん



商品コード	備考
R2P 05011 001	トレーサビリティ証明書付

リアルタイムで浮遊粉じん質量濃度値(mg/m³)を直接表示できます。
事前に粉じんの性質が分からない環境でも測定可能です。
本体メモリ付きで、PCへの計測データ転送が可能です。

型式	MODEL3521
測定対象	空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度
測定範囲	0.01~5mg/m ³
分粒特性	4μm 50%cut : 作業環境用 10μm 98%cut
測定時間	120、24秒、1~60分まで設定可能
測定精度	校正粒子に対して±10%
吸引流量	1L/min
通信	標準RS232C
データ保存数	500データ
電源	AC100~240V Ni-MH電池内蔵(9.6V~1.5AH)
電池寿命	4.5時間(充電時間:5~8時間)
使用温度	-10~40°C
寸法(W×D×H)	180×65×150mm
質量	約1.75kg

付属品	φ10μmインパクトノズル、φ4μmインパクトノズル、バッテリーパック、洗浄カセット×3、ACアダプタ、精製水、洗剤、ショルダーベルト、通信ケーブル1.5m、収納ケース、CDソフト、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	--

ハンドヘルドパーティクルカウンター

KC-52/KC-52A

メーカー リオン 測定項目 粉じん



商品コード	備考
RVW P0350 001	校正証明書付
RVW P0360 001	校正証明書付

クリーンルームなどの管理、施工後の洗浄度調査、発塵源の特定、精密機械の発塵検査などに使用されます。

型式	KC-52	KC-52A
粒径区分	5段階: 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上	6段階: 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μm以上
最大定格粒子個数濃度	140,000,000個/m ³ (計数損失10%以内)	
定格流量	2.83L/min	
測定時間	手動、任意時間(1秒~2時間)	
測定体積	283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)	
測定表示値	累積値、差分値	
電源	AC100~240V	
電池寿命	約3.5時間	約7時間
使用温度・湿度	10~40°C・85%RH 以下(結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	87×55×304mm	93×54×307mm
質量	約780g	約680g

付属品	共通	等速吸引プローブ、プローブキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、ACアダプタ、ハンドストラップ、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書、校正証明書写し
	KC-52	SDカード、電源ケーブル1.8m、USBケーブル1.9m、専用スタンド、CDソフト
	KC-52A	USBメモリ、USBケーブル1.0m、USB変換ケーブル0.15m、充電スタンド

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)