



# 風速計

●高温用アネモマスター風速計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

## アネモマスター風速計

# MODEL6115

メーカー 日本カノマックス 測定項目 風速・風温・圧力



商品コード	備考
R2N 00501 002	
R2N P0501 001	校正証明書付

付属品	ショルダーベルト、プローブ2m、伸縮式延長棒、圧力測定用チューブ1.5m、単2形アルカリ乾電池×6(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、校正証明書写し*
-----	---

\*校正証明書付のみ付属

屋内用のポータブル式風速計です。風速・風温・圧力の計測が可能です。屋内の空調点検やダクト内風速の測定に使用します。

型式	MODEL6115		
測定範囲(精度)	風速	0.1~50m/s (±(指示値の3%+0.1) m/s)	
	風温	0~100°C (±1°C)	
	圧力	-5~+5kPa (±(指示値の±3%+0.01) kPa)	
表示分解能	風速	0.00~9.99m/s: 0.01m/s 10.0~50.0m/s: 0.1m/s	
	風温	0.1°C	
	圧力	0.01kPa	
応答性	風速	約1秒(風速1m/s、90%応答時)	
	風温	約30秒(風速1m/s、90%応答時)	
	圧力	約1秒	
データメモリ	100		
電源	単2形アルカリ乾電池×6本		
寸法(W×D×H)	210×120×133mm		
質量	約1kg(電池含む)		

## アネモマスター風速計

# MODEL6113

メーカー 日本カノマックス 測定項目 風速・風温



商品コード	備考
R2N P0509 001	校正証明書付

付属品	ショルダーベルト、プローブ2m、延長棒、記録紙×1(予備付)、単2形アルカリ乾電池×6(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書
-----	--

風速・風温の測定が可能なプリンター内蔵のポータブル風速計です。最大値・最小値・平均値の演算機能・メモリ(100データ)機能付です。測定結果を現場でプリントアウトできます。

型式	MODEL6113		
測定対象	清浄な空気流		
測定範囲	風速	0.10~50.0m/s	
	風温	0.0~100.0°C	
表示分解能	風速	0.00~9.99m/s: 0.01m/s、10.0~50.0m/s: 0.1m/s	
	風温	0.1°C	
測定精度	風速	±(指示値の3%+0.1) m/s	
	風温	±1.0°C	
データメモリ	100		
電源	単2形アルカリ乾電池×6本		
電池寿命	約10時間(プリンター不使用時、風速5m/s、20°C)		
使用温度	プローブ: 0~100°C 本体: 5~40°C		
寸法(W×D×H)	本体: 約210×120×133mm		
質量	本体: 1.1kg(電池含まず)		

販売品 追加記録紙

## 高温用アネモマスター風速計

# 6162/0204

メーカー 日本カノマックス 測定項目 風速・風温



商品コード	備考
R2N P0506 001	校正証明書付

組み合わせ品	延長棒
--------	-----

最大500°Cまでの風温\*・50m/sまでの風速の同時測定が可能です。乾燥炉やボイラー等の煙道排気ガスの風量測定に使用されます。

型式	6162/0204			
名称	中・高温用アネモマスター			
測定対象	清浄な空気流(ただし結露なきこと)			
計測精度	風速	計測範囲	精度	表示分解能
		V <sub>0</sub> ~4.99m/s	±0.15m/s	
		5.00~9.99m/s	±0.3m/s	
		10.0~24.9m/s	±0.75m/s	0.1m/s
	25.0~50.0m/s	±1.5m/s		
	風温	0~99.9°C	±(指示値の1%+1°C)	0.2°C
100~199°C		1°C		
200~500°C				
電源	単2形アルカリ乾電池×6本、ACアダプタ			
電池寿命	約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、バックライトOFF時)			
使用温度	5~40°C			
寸法(W×D×H)	本体: 220×85×150mm			
	プローブ	φ14×L1,000mm(ケーブル:テフロン被覆線2.3m+ビニール線10m)		
質量	プローブ: 約500g 本体: 約1.8kg			

\*風速の温度補償精度は400°Cまで

付属品	ショルダーベルト、プローブ、プローブケーブル5m、アナログケーブル1.2m、輝度調整ドライバー(-)、ACアダプタ、単2形アルカリ乾電池×6(装着済)、L型金具×2、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書
-----	--

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)