



風速計

●ワイヤレス風速計
●屋外型風向風速計

騒音・振動測定器

有書カス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKT/O

通信 13

屋外型風向風速計

OT-708

メーカー 大田商事 測定項目 風向風速



商品コード	備考
R2N 00602 001	

組み合わせ品
PLCユニット、監視王、異常警報通報盤

屋外の風速、風向を測定します。瞬間値と平均値の切替表示が可能です。内蔵ブザー付で、1次・2次の2段階警報の設定が可能です。プリンターが内蔵されているため、計測値の印字もできます。

型式	OT-708
測定範囲	風速：2.0～60.0m/s、風向：16方位
測定精度	風速：10m/s以下…±0.5m/s、10m/s以上…±5%
	風向：±5%
警報出力	無電圧接点 3回路(1次警報、2次警報、正常風速)
平均時間設定	1.5、10分間
データ更新	瞬間値：1秒更新、平均値：6秒更新
ブザー音	内部ピーパー断続音
通信出力	RS232Cシリアルインターフェース
データメモリ	60,000データ(10分平均で約365日保存可能)
電源	AC100V、DC12V*
寸法	検出部 230×225×160mm
	表示部(W×D×H) 232×207×95mm
質量	検出部：3kg、表示部：3.9kg

* DC12Vの場合、バッテリーはお客様にてご用意ください。指示計の屋外使用における破損不良、及びバッテリー切れによる測定漏れ等の可能性から、極力事務所内でAC100Vをご利用いただくことをおすすめいたします。

付属品	検出部(ケーブル20m付)、記録紙×1(予備付)、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	--

販売品	追加記録紙、設置プレート、3色積層表示灯 ^{※1} 、表示灯取付L金具、表示灯取付クランプ、表示灯接続ケーブル ^{※2} 、風杯接続ケーブル ^{※2} ※1 ブザー音あり/なしお選びいただけます。 ※2 必要な全長をm単位でご注文ください。
-----	---

ワイヤレス風速計

ANM-TXW/ANM-RXI

メーカー ツクモア 測定項目 風速



商品コード	備考
R2N 0060T 001	

風杯とデータロガーが無線で繋がる風速計です。(見通し最大200m) ケーブル配線が困難な場所の風速測定にオススメです。風杯に接続する送信機は電池駆動です。※電池寿命は約3カ月

型式	ANM-TXW/ANM-RXI
測定範囲	0～60m/s(瞬間値/平均値切替)
測定精度	±0.5m/s、±5%
平均値設定	10～600秒
アラーム・警報出力	ブザー内蔵・1次・2次警報
無線規格・送信周波数	IEEE802.15.4準拠・2.4GHz帯
無通信距離	見通し約200m
電源	送信機(風杯側) 単一電池×2本
	受信機(表示器) DC12/24、AC100V
寸法(W×D×H)	送信機(風杯側) 135×155×85mm
	受信機(表示器) 150×35×100mm
質量	送信機(風杯側) 約900g
	受信機(表示器) 約540g

付属品	AC/DC変換ソケット電源、風杯、送信器(単1電池×2装着済)、アンテナ×2(受信器・送信機用)、取扱説明書、弊社検査成績書、補足資料
-----	---

販売品	設置プレート、3色積層表示灯 ^{※1} 、表示灯取付L金具、表示灯取付クランプ、表示灯接続ケーブル ^{※2}
-----	--

※1 ブザー音あり/なしお選びいただけます。また機器の仕様上、光り方は1次：黄、2次：赤黄 となります。
※2 必要な全長をm単位でご注文ください。

使用イメージ



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)