



温度計・温湿度計

● 記録温度計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

記録温度計

OT-102(クオーツ式/ゼンマイ式)

メーカー 大田商事 測定項目 温度



商品コード	備考
R2V 40401 001	クオーツ式
R2V 40400 001	ゼンマイ式

外気温を測定・記録します。7日用の記録紙をセットして使用します。電源は乾電池(クオーツ式)と、寒冷地向けのゼンマイ式の2種類からお選びください。

型式		OT-102	
タイプ	クオーツ式	ゼンマイ式/寒冷地仕様	
測定範囲	-40~40℃		
精度	±0.5℃以内		
電源	単2形アルカリ乾電池×1本	ゼンマイ式	
電池寿命	アルカリ電池使用時 約1年間	全巻き時 約7日	
寸法(W×D×H)	316×130×210mm		
質量	2.4kg	2.9kg	

付属品 ドラム、ドラム止めネジ、記録紙押さえ板、ゼンマイ回し^{※1}、記録紙(7日用)、ペン、単2形アルカリ乾電池×1^{※2}、取扱説明書、弊社検査成績書

※1 ゼンマイ式のみ付属 ※2 クオーツ式のみ付属

販売品 追加記録紙(7日用)、追加ペン

記録温度計

シグマII型 No.7230-00

メーカー 佐藤計量器製作所 測定項目 温度



商品コード	備考
R2V 15401 001	クオーツ式

温度変化をペンで記録するシンプルな記録計です。クオーツ式で、1・7・32日切替式です。(付属は7日用)透明なアクリルケースで、記録を目視確認することができます。

型式		シグマII型No7230-00	
測定範囲	-15~40℃		
精度	±1℃(10~30℃)、その他±2℃		
測定時間	1、7、32日切替		
電源	単2形アルカリ乾電池×2本		
電池寿命	約1年(7日の場合)		
使用温度・湿度	0~40℃・20~80%RH(結露なきこと)		
寸法(W×D×H)	336×148×295mm		
質量	約2.9kg		

付属品 本体カバー、ドラム、用紙押さえ金具、ドラム止めネジ、ペン、単2形アルカリ乾電池×2、記録紙(7日用)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 追加記録紙(7日用)

温湿度記録計

シグマII型 No.7210-00

メーカー 佐藤計量器製作所 測定項目 温度・湿度



商品コード	備考
RTV 40A0Q 001	クオーツ式

温度・湿度変化をペンで記録する記録計です。クオーツ式で、1・7・32日切替式です。(付属は7日用)透明なアクリルケースで、記録を目視確認することができます。

型式		シグマII型No7210-00	
測定範囲	温度	-15~+40℃	
	湿度	0~100%RH(結露なきこと)	
精度	温度	±1℃(10~30℃、その他±2℃)	
	湿度	±3%RH(20~95%RH at 15~25℃、その他±5℃)	
測定時間	1、7、32日切替		
電源	単2形アルカリ乾電池×2本		
電池寿命	約1年間		
使用温度・湿度	0~40℃・20~80%RH(結露なきこと)		
寸法(W×D×H)	336×148×295mm		
質量	約3.1kg(電池含まず)		

付属品 本体カバー、ドラム、用紙押さえ金具、ドラム止めネジ、ペン×2、単2形アルカリ乾電池×2、記録紙(7日用)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 追加記録紙(7日用)

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)