



温湿度計

● 温湿度計

騒音・振動測定器
 有害ガス検知器
 水質・塩分濃度
 粉じん・風速・気象観測
 土質・生コン試験機・水分計
 厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
 鉄筋検査・コンクリート試験
 引張試験機・トルクレンチ
 その他非破壊検査
 トラックスケール・はかり・量計
 電気計測器
 その他計測器
 通信関連機器
 映像情報機器
 安全管理機器
 システム管理機器
 測量関連機器
 ICT関連機器
 資料

温湿度計

testo 175H1

メーカー テストー 測定項目 温度・湿度・露点・絶対湿度



商品コード	備考
RTV 55A00 001	
RTV 55A0P 001	校正証明書付

小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度ロガーです。一目で分かりやすい2項目表示で、壁面取付に対応しています。SDカードにデータを記録することも可能です。(SDカードは市販品をご準備ください)

型式	testo 175H1	
測定範囲	温度	-20~55°C
	湿度	0~100%rh (結露なきこと)*
測定精度	温度	±0.4°C
	湿度	±2%RH (2~98%RH) ±1 digit、±0.03%RH / K ±1 digit
分解能	温度	0.1°C
	湿度	0.1%rh
メモリ	1,000,000 データ	
記録間隔	10秒~24時間	
電源	単4形アルカリ乾電池×3本	
電池寿命	3年(15分間隔、+25°C)	
使用温度	-20~55°C	
寸法(W×D×H)	149×53×27mm	
質量	130g	

※長時間(12時間以上)、高湿度環境(30°C以下では80%rh以上、30°C以上では60%rh以上)で使用することは、おすすめしていません。

付属品	壁掛けブラケット、単4形アルカリ乾電池×3(装着済)、USBケーブル2m、CDソフト、取扱説明書×2、ソフトウェアクイックガイド、弊社検査成績書、校正証明書写し*
-----	---

*校正証明書のみ付属

温湿度計

LR5001

メーカー 日置電機 測定項目 温度・湿度



商品コード	備考
RTV 85A0P 001	校正証明書付

組み合わせ品 LR5001用データ回収器です

商品コード	商品名
RTV 0000A 001	データコレクタ LR5092

小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度ロガーです。一目で分かりやすい2項目表示で、壁面取付に対応しています。LR5092との組み合わせで記録を止めずにPCへデータ転送ができます。

型式	LR5001	
測定範囲	温度	-40~85°C
	湿度	0~100% (結露なきこと)
精度	温度	±1.0°C (-40~0°C) ±0.5°C (0~35°C) ±1.0°C (35~70°C) ±2.0°C (70~85°C)
	湿度	±5% RH (本体+温湿度センサーLR950x使用精度、20~30°C/10~50%RHにて)
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分	
記録内容	瞬時値	60,000 データ / ch
	統計値	15,000 データ / ch
電源	単3形アルカリ乾電池×1	
電池寿命	約3か月(瞬時値記録、記録間隔1分の場合)	
使用温度・湿度	-20~70°C、80%RH 以下(結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	約79×28×57mm	
質量	約105g (電池含む)	

付属品	温湿度センサー、壁面固定ホルダ、スタンド、単3形アルカリ乾電池×1(予備付)、取扱説明書、温湿度ロガー操作ガイド、弊社検査成績書、校正証明書写し
-----	--

データの転送方法

1. 付属の通信ケーブルを使用
 本体とパソコンをUSBケーブルでつなぐだけで測定データをパソコンへ転送できます。

2. データコレクタ(LR5092)を使用※別レンタル
 本体を現場に置いたまま、最大8台分のデータを回収可能です。LR5092を介してパソコンに一括転送することで、複数のデータ収集が一度で完了します。



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
 トレーサビリティ証明書/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)