



生コン試験機

- 生コン空気量測定器
- スランプ試験器
- ファンネル粘度計

ワシントン型エアメータ

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

ファンネル粘度計

S-251

メーカー 西日本試験機 測定項目 ファンネル粘性



商品コード	備考
RVN 00001 001	

泥水用の流下型粘度計で現場において手軽に使用でき、ファンネル粘性として表示するものです。

型式	S-251
容量	500cc
質量	約1kg

機器構成	ファンネル、容器(500cc)、フタ(金網付)、三脚、清掃ブラシ、取扱説明書、弊社検査成績書
------	--

スランプ試験器

C-273

メーカー 西日本試験機 測定項目 生コンの施工軟度



商品コード	備考
RVG 00001 001	

凝固前の生コンクリートの流動性をみる試験器です。

型式	C-273	
適用規格	JIS A 1101 (日本工業規格 コンクリートのスランプ試験方法)	
スランプコーン寸法	上端内径	100mm
	下端内径	200mm
	高さ	300mm
質量	約19kg(総質量)	

付属品	検尺台、丸スコップ、突き棒、台板、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	--------------------------------

生コン空気量測定器 ワシントン型エアメータ

C-280

メーカー 西日本試験機 測定項目 生コンの空気量



商品コード	備考
RVH 00001 001	

打設前の生コンクリート内に含まれる空気量を測定します。空気量を直読操作するのも簡単で、試験が正確に行えます。注水、無注水の兼用が可能です。

型式	C-280
適用規格	JIS A 1128 (日本工業規格 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法-空気室圧力方法)
容量	7リットル
目盛り精度	0.1%
目盛り範囲(注水)	0~8% (最小表示: 0.1%目)、8~10% (最小表示: 0.2%目)
目盛り範囲(無注水)	0~7% (最小表示: 0.1%目)、7~10% (最小表示: 0.2%目)
質量	約10kg(総質量)

付属品	水抜きパイプ、突棒JISタイプ、メスシリンダー、スポイト、ストレートエッジ300mm、木ハンマー、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	--

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)