



# 生コン試験機

●コンクリート養生記録温度計  
●コンクリート養生温度計  
●ハンディロガーセット

騒音・振動測定器

有書カス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

85

## コンクリート養生温度計 ハンディロガーセット

# MR204C-2

メーカー 大田商事(チノー) 測定項目 コンクリート養生温度



| 商品コード         | 備考 |
|---------------|----|
| RTA D0004 001 |    |

生コンが固まるまでの養生温度を測定します。販売品の熱電対センサーケーブルを固まる前のコンクリートに差し込み温度の変化をデータで管理できます。4打点記録できます。

|                  |  |
|------------------|--|
| 型式               | MR204C-2   |
| 入力点数             | 4点   |
| 入力種類<br>(マルチレンジ) | 熱電対K、E、J、T (初期設定はT熱電対)<br>直流電圧0~5VDC (別売の専用アダプタ使用)<br>直流電流0~20mADC (別売の専用アダプタ使用)       |
| 測定範囲             | 熱電対T: -200.0~400.0°C (VT-6使用時: 常用限度60°C)<br>K: -200.0~1,370.0°C*<br>E・J: -200.0~700°C* |
| 収録間隔             | 1~30秒 (1秒間隔で設定可能)<br>1分~24時間 (1分間隔で設定可能)   |
| 収録データ数           | ログモード10,000データ/ch<br>タグモード5,500データ/ch  |
| 電源               | 単3形アルカリ乾電池×4本、AC100V   |
| 電池寿命             | 500時間 (周辺温度25°C・収録間隔1分・バックライト消灯・無操作)   |
| 使用温度・湿度          | -10~50°C・10~80%RH (結露なきこと)   |
| 本体寸法(W×D×H)      | 70×33×159mm  |
| 質量               | 約300g (電池含む)   |

※別途中継ケーブル・センサーの販売が必要となります

|     |  |
|-----|--|
| 付属品 | 本体カバー、中継コネクタ×4、ACアダプタ、電源ケーブル1.8m、単3形アルカリ乾電池×4 (予備付)、USBケーブル1.5m、バックアップ電源交換用アダプタ、9V角形アルカリ電池、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×9、弊社検査成績書 |
|-----|--|

販売品 熱電対センサーケーブル(VT-6) 100m巻

## コンクリート養生記録温度計

# CENTER521

メーカー サトテック 測定項目 コンクリート養生温度



| 商品コード         | 備考 |
|---------------|----|
| RTA D1004 001 |    |

生コンが固まるまでの養生温度を測定します。Bluetooth通信でスマホやタブレットにリアルタイムでデータ表示が可能です。最大4か所の温度を同時に測定でき、効率的な品質管理をサポートします。

|           |   |
|-----------|---|
| 型式        | CENTER521   |
| 入力点数      | 4点  |
| 入力種類      | 熱電対K、J、E、T、N、R、S  |
| 測定範囲      | 熱電対K: -200~1,372°C、J: -200~1,000°C<br>E: -200~750°C、T: -200~400°C<br>N: -200~1,300°C、R・S: 0~1,767°C |
| 収録間隔      | 00分01秒~60分59秒で調整可能  |
| 収録データ数    | 32,000件/ch  |
| データ出力     | Bluetooth/USB   |
| 電源        | 単4形アルカリ乾電池×4本、USB給電   |
| 電池寿命      | Bluetooth設定ON: 約30時間 (アルカリ電池使用時)<br>Bluetooth設定OFF: 約120時間 (アルカリ電池使用時)                              |
| 使用温度・湿度   | 0~50°C、10~90%RH (結露なきこと)  |
| 寸法(W×D×H) | 75×29×187mm   |
| 質量        | 約300g   |

|     |   |
|-----|---|
| 付属品 | 中継コネクタ・USBケーブル1m、単4形アルカリ乾電池×4 (予備付)、専用ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書 |
|-----|---|

販売品 熱電対センサーケーブル(VT-6) ×100m巻

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。  
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)