



管内検査カメラ

●パイプカメラ

パイプカメラ

VIS500

メーカー ウーラジャパン



商品コード	備考
R6D 30140 002	

カメラヘッドが縦回転180°×横回転360°にぐるぐる動く、先端カメラ可動管内検査カメラです。

ケーブル長：30m、カメラヘッド部：φ40mm

型式	VIS500
適応配管径	φ40～200mm
カメラヘッド直径	φ40mm
ケーブル長	30m
カメラ可動範囲	上下180°、左右360°
モニター	7型カラー液晶ディスプレイ
記録方式	静止画(.png)、ビデオ(.mkv)
電源	リチウムイオン蓄電池
使用時間	6時間
寸法(W×D×H)	500×460×180mm
質量	10kg

付属品	反射防止シールド、可動式カメラヘッド、ポリカーボネートドーム×2、切り欠き付き保護スリーブ、ACアダプタ、USBメモリ、シリコングラス、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	---

パイプカメラ

HS3040/TRS3040B

メーカー 東芝テリー



商品コード	備考
R6D 40050 001/002	

カメラヘッドφ30mm、ケーブル長40mの管内カメラです。自動水平、録画機能を搭載しています。

型式	HS3040	TRS3040B
適応配管径	φ50～800mm*	
カメラヘッド直径	φ30mm	
ケーブル長/直径	40mm/φ8mm	
記録方式	静止画(JPEGファイル)、動画(AVI)	
電源	AC100V/バッテリー	
使用時間	約5時間	約4時間
使用温度	0～40°C(結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	約430×304×523mm	約430×260×511mm
質量	約12kg	

※φ300mm以上の管では、カメラヘッドにスキッドを装着した状態でジョイント部分の確認ができることを条件としています。

付属品	スキッドφ40mm、スキッドφ50mm、六角レンチM2、六角レンチM3、フォーカス調整工具、SDカード、電源ケーブル2.4m*1、付属品収納ケース*1、電源ケーブル2m*2、収納ケース、バッテリー*1、充電器*1、電源ケーブル*1、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

※1：HS3040のみ付属、※2：TRS3040Bのみ付属

パイプカメラ

CARPSCA51

メーカー サンコー



商品コード	備考
R6D 50023 001	

カメラヘッドφ23mm、ケーブル長50mの管内カメラです。自動水平、録画機能を搭載しています。

型式	CARPSCA51
適応配管径	φ25～120mm
カメラヘッド直径	φ23mm
ケーブル長	50m
モニター	7型カラー液晶ディスプレイ
記録方式	静止画：720×576/動画：720×576 30fps
電源	AC100V/バッテリー
使用時間	約5時間(充電時間：約5時間)
使用温度	10～50°C(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	500×180×430mm
質量	約10kg

付属品	先端カメラ、Oリング×3(1枚カメラ装着済)、コントロールボックス、ACアダプター、ボール型アタッチメント、羽型アタッチメント、マイク、SDカード、カードリーダー、モニター用リモコン、T型六角レンチ、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13