



鉄筋探査

● ● ●
鉄筋探査機
埋設物探査システム

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

110

鉄筋探査機

GP8800

メーカー プロセク 測定項目 鉄筋探査



商品コード	備考
R3B 650F0 001	

かぶり厚さ650mm、壁際最小45mmでの探査が可能です。軽量かつコンパクトな設計のため、狭いスペースでの探査が可能です。AR(拡張現実)機能による2D、3Dデータの投影機能を搭載しています。

型式	GP8800
測定方式	ステップ周波数方式
周波数範囲	400~6,000MHz
測定深度	65cm(最小エッジ距離:45cm)
測定モード	標準、マイグレーションビュー、2D表示、3D表示
データ保存	付属のiPad内に保存し、内蔵アプリでデータ表示
電源	バッテリー
使用温度・湿度	-10~50°C・95%RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	90×90×60mm(ホイール含まず)
質量	460g

※NETIS 登録番号 QS-210015-A

付属品	エンコーダー、本体カバー、バッテリー×2、充電アダプタ・ケーブル、バッテリーケーブル1.5m、キャリングストラップ、グリッドペーパー100m幅、グリッドペーパー50m幅、キャリングケース、iPad pro、ショルダーベルト、iPad pro用ACアダプター、iPad pro用USB-C1m、取扱説明書×4、弊社検査成績書
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

鉄筋探査機 埋設物探査システム

X-scan PS1000

メーカー 日本ヒルティ 測定項目 鉄筋探査



商品コード	備考
R3B 305C0 001	

組み合わせ品
PS1000の測定データを解析します

機種名	商品コード
タブレット PSA200	R5K 12001 001

鉄筋だけでなく、PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどの探査にも対応します。かぶり厚さ300mmまで探査可能です。

型式	X-scan PS1000
測定方式	電磁波レーダ方式
測定対象物	鉄筋、PC鋼線、塩ビ管、ケーブル等
かぶり厚さ測定範囲	最大300mm
かぶり厚さ探査精度	スキャンモード、スキャン対象のサイズと種類、および母材の状態により異なる ±5mm(かぶり厚50~200mm)
最大探査距離	10m ※クイックスキャン記録時
電源	バッテリーバック
電池寿命	約4時間
使用温度	-10~50°C
寸法(W×D×H)	318×190×143mm
質量	約2.5kg

付属品	カードリーダー、SDカード、バッテリーバック×2、ACアダプタ、ストラップ、収納ケース、取扱説明書×4、弊社検査成績書
-----	-------------------------------------------------------------

販売品 書類写し1式*
※検査成績書・点検確認書

付属品	タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル1.7m、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---------------------------------------

トランスポインタ

PX10

メーカー 日本ヒルティ 測定項目 鉄筋探査



商品コード	備考
R3B T0000 001	

壁や床、天井を穿孔する前に、貫通穴の入口・出口を正確に位置決めすることができます。PX10Tが磁界を発生させて、母材反対側のPX10Rで位置を探査します。

型式	PX10
標準測定範囲	0.05~1.35m(測定する壁または床の厚さ)
平面位置測定精度	200mmにつき±8mm(1mまで)
厚さ測定精度	壁や床厚の±5%
電源	9V形アルカリ乾電池×1個
電池寿命	約17時間(アルカリ電池使用時)
使用温度	-20~55°C
寸法(W×D×H)	PX10T:160×95×33mm PX10R:210×95×33mm
質量(電池含む)	PX10T:約240g PX10R:約275g

販売品 粘着ベースト、両面テープ

付属品	レシーバー、ストラップ、傾斜アダプタ、9V角型アルカリ乾電池×各1(本体・レシーバー装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	----------------------------------------------------------------------

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)