



コンクリート試験

- 組み合わせ品
- コンクリートテストハンマー
- シュミットコンクリートテストハンマー

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

112

シュミットコンクリートテストハンマー

シュミットLivePrintN

メーカー プロセク 測定項目 コンクリート強度



商品コード	備考
R3K 21070 003	

組み合わせ品
テストアンビルTA-FN

コンクリートの圧縮強度を測定します。自動角度補正や異常値削除など、便利な機能を搭載しています。測定結果は、専用プリンターからワイヤレスで印刷、またはスマートフォン専用アプリに保存が可能です。*スマートフォンは付属いたしません

型式	シュミット Live Print N
準拠規格	JIS A 1155 規格
測定範囲	10~70N/mm ²
衝撃エネルギー	2.207Nm
外部出力	Bluetooth
使用温度	-10~50°C
電源	単4形アルカリ乾電池×1本
電池寿命	20,000回以上(アルカリ電池使用時)
寸法(W×D×H)	61×84×275mm
質量	約1.09kg(電池含む)

*NETIS 登録番号 QS-200024-VE

付属品	ハンドストラップ、砥石、単4形アルカリ乾電池×1(装着済)、記録紙×1(予備付)、プリンター、プリンター用ベルトループ、ACアダプタ、プリンター用充電ケーブル0.9m、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

販売品	追加記録紙、書類写し1式* *試験成績書・トレーサビリティ体系図
-----	-------------------------------------

コンクリートテストハンマー

NSR型

メーカー 三洋試験機工業株式会社 測定項目 コンクリート強度



商品コード	備考
R3K C1070 001	校正証明書付

コンクリートの圧縮強度を測定します。打撃試験を行うとペンが動いて記録紙に反発値のグラフを記録する電池不要のアナログ記録式です。シンプル設計で、容易に測定ができます。

型式	NSR型
測定範囲	10~70N/mm ²
衝撃エネルギー	2.207Nm
寸法(W×D×H)	約290×140×80mm
質量	3.3kg

付属品	記録紙×1(予備付)、砥石、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書、校正証明書写し
-----	---

販売品	追加記録紙
-----	-------

組み合わせ品
テストアンビルCA

組み合わせ品

テストアンビル TA-FN テストアンビル CA

シュミットLivePrintNが正常に作動し、正しい試験値を示すかの精度確認に使用します。



商品コード	備考
R3L 80000 003	シュミットLivePrintN専用

NSRが正常に作動し、正しい試験値を示すかの精度確認に使用します。



商品コード	備考
R3L 80000 004	NSR専用

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)