



引張試験機

●アンカーボルト引張荷重確認試験機

騒音・振動測定器

有書カス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

119

アンカーボルト引張荷重確認試験機

KT-20

メーカー サンコーテクノ 測定項目 引張荷重試験



商品コード	備考
R34 00020 001	

販売品 書類写し1式*、検査証明書
※トレーサビリティ体系図・校正器校正証明書

最大荷重20kNまでの簡易型アンカーボルト引張試験機です*。表示部はアナログで、ハンドルを回すだけの簡単操作です。*短期許容引抜荷重を目安にした場合です。

型式	テクノテスターKT-20
定格	20kN
精度	非直線性：±5%F.S
計測部	ブルドン管式圧力計
判定部	最小目盛 0.5kN
その他	置針式最大値ホールド機能付
機構部	ハンドル加力式
センターシャフト	M12全ネジ(全長195mm)
測定対象アンカー	M6、M8、M10、M12、W1/4、W5/16、W3/8、W1/2 (ボルト突出長 ボルト径と同長以上~80mm以下)
寸法(W×D×H)	195×274×195mm
質量	3.7kg

付属品 センターシャフト、載荷ナット、ハンドル×2、カップリング(mm用)×4、カップリング(インチ用)×4、テスターボルト(mm用)×4、テスターボルト(インチ用)×4、収納ケース、ショルダーベルト、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書

アンカーボルト引張荷重確認試験機

テクノテスターAT-10DII

メーカー サンコーテクノ 測定項目 引張荷重試験



商品コード	備考
R34 00100 002	

販売品 書類写し1式*
※検査証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図・校正器校正証明書

施工されたアンカーボルトの強度確認など、引張荷重をかけて確認する試験機です。ミリねじ、インチねじ、異形鉄筋*の確認試験ができます。*異形鉄筋の確認には、組み合わせ品のD筋チャックが必要です

型式	テクノテスターAT-10DII
最大荷重	100kN
最大変位量	15mm
荷重・変位精度	非直線性：±2%F.S. ±1digit
測定対象アンカー*	M6、M8、M10、M12、M16、M20、M22、M24、W1/4、W5/16、W3/8、W1/2、W5/8、W3/4、W7/8、W1 (ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下)
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約30時間
寸法(W×D×H)	140×210×290mm
質量	6.1kg

NETIS登録番号 KT-170007-VE
※溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)ボルトの測定は非対応です。

付属品 センターシャフト、インチネジセット(W1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、ミリネジセット(M6、8、10、12、16、20、22、24)、スパナ、片口メガネレンチ、パイプ×2、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、PC接続ケーブル2m、USB変換ケーブル0.3m、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×4、弊社検査成績書、メーカー検査成績書

組み合わせ品 異形鉄筋用D筋チャックAセット、ハイローレグ、プリンタBLM80ST-SET

アンカーボルト引張荷重確認試験機

DPG100

メーカー 日本ヒルティ 測定項目 引張荷重試験



商品コード	備考
R34 00100 003	

販売品 カップリング(W3/8、W1/2)、書類写し1式*
※校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図

施工されたアンカーボルトの強度確認など、引張荷重を掛けて確認する試験機です。軽量なので高所作業や天井・壁・床面の検査が簡単にできます。付属アダプターでミリねじのみ対応です。

型式	DPG100
測定範囲	0~100kN (0~10,000kgf)
測定誤差	±1.0kN (±100kgf)
測定対象アンカー*	M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24
傾斜補正範囲	2.5度
電源	9V角形アルカリ乾電池(006P)×1本
電池寿命	約50時間
寸法(W×D×H)	110×190×62mm
質量	3kg

※溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)ボルトの測定は非対応です。

付属品 全ネジボルト(M6、M8、M10各3)(M12、M16、M20、M24各1)、カップリング(M6、M8、M10、M12、M16、M20各1)、ナット(M24)、スペーサー、中間スペーサー、リングレンチ(32mm・36mm)、9V角形アルカリ乾電池×1(予備付)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)