



引張試験機

●アンカーボルト引張荷重確認試験機

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

120

アンカーボルト引張荷重確認試験機

テクノテスターAT-200



商品コード	備考
R34 00200 001	

組み合わせ品

異形鉄筋用D筋チャックA/Bセット、プリンタ、BLM80ST-SET

販売品	書類写し1式* ※検査証明書・検査成績書・ トレーサビリティ体系図・校正器校正証明書
-----	--

最大荷重200kN対応、異形鉄筋D25まで測定可能です*。
あと施工アンカー工事の引張試験にも使用できます。

※異形鉄筋の確認には、組み合わせ品のD筋チャックが必要です

メーカー	サンコーテクノ	測定項目	引張荷重試験
型式	テクノテスターAT-200		
最大荷重	200kN		
最大変位量	15mm		
荷重・変位精度	非直線性：±1.5% F.S. ±1 digit		
測定対象アンカー	M16、M20、M22、M24 W5/8、W3/4、W7/8、W1		
電源	単3形アルカリ乾電池×4本		
電池寿命	約30時間		
寸法	本体(W×D×H)	170×166×335mm	
法	ジャッキ(W×D×H)	120×560×150mm	
質量	本体：約11.0kg、ジャッキ：約4.9kg		

※NETIS登録番号 KT-170007-VE

付属品	測定部付油圧ポンプ、油圧ホース3m、接続ケーブル3m、センターシャフト、調整ナット、ワッシャープレート×2、変位計、変位計取付ステー、変位計ダミープラグ、カップリング×8 (M16、20、22、24、W5/8、3/4、7/8、1)、モーターレンチ、作動油、単3形アルカリ乾電池×4 (装着済)、PC接続ケーブル2m、USB変換ケーブル0.3m、収納ケース、CDソフト、CDドライブ、取扱説明書×4、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

アンカーボルト引張荷重確認試験機

テクノテスターAT-30DII



商品コード	備考
R34 00300 001	

組み合わせ品

異形鉄筋用D筋チャックA/B/Cセット、プリンタBLM80ST-SET

販売品	書類写し1式* ※検査証明書・検査成績書・ トレーサビリティ体系図・校正器校正証明書
-----	--

最大荷重300kN対応、異形鉄筋D32まで測定可能です*。
あと施工アンカー工事の引張試験にも使用できます。

※異形鉄筋の確認には、組み合わせ品のD筋チャックが必要です

メーカー	サンコーテクノ	測定項目	引張荷重試験
型式	テクノテスターAT-30DII		
最大荷重	300kN		
最大変位量	15mm		
荷重・変位精度	非直線性：±1.5% F.S. ±1 digit		
対象アンカー	M16、M20、M22、M24 W5/8、W3/4、W7/8、W1		
電源	単3形アルカリ乾電池×4本		
電池寿命	約30時間		
寸法	本体(W×D×H)	170×166×335mm	
法	ジャッキ(W×D×H)	120×560×150mm	
質量	本体：約20.0kg、ジャッキ：約4.9kg		

※NETIS登録番号 KT-170007-VE

付属品	測定部付油圧ポンプ、油圧ホース3m、接続ケーブル3m、センターシャフト、調整ナット、ワッシャープレート(2種類)、変位計、変位計取付ステー、変位計ダミープラグ、カップリング ミリセット (M16、20、22、24)、カップリング インチセット (W5/8、3/4、7/8、1)、モーターレンチ、作動油、単3形アルカリ乾電池×4 (装着済)、PC接続ケーブル2m、USB変換ケーブル0.3m、収納ケース×3、CDソフト、USBドライブ、取扱説明書×5、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)