



# 鉄管探知

● 鉄管・ケーブル探知器

## 鉄管・ケーブル探知器

# MPL-H11PTG

地下に埋設されている管路・ケーブル等を1人作業で探索できます。遠隔操作・ノイズ測定・アース確認機能を搭載。ガス管・水道管等の探索困難な現場をサポートします。

メーカー 高千穂産業 測定項目 鉄管・ケーブル探知



商品コード	備考
R3D 50002 001	

付属品	
	受信器、外部コイル5m×2、外部コイル操作棒、直接法リール5m、アース棒、直接法用マグネチック接続コード1m、専用収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

型式		MPL-H11PTG
送信器	周波数	512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz (4周波数選択) 直接法のみ9.5kHz/38kHzの多重送
	遠隔操作機能	920MHz 特定小電力無線 (ARIB STD-T108 準拠) 15チャンネル 無線通信距離150m (標準)
	電源	単1アルカリ乾電池×8本
	電池寿命 (最大出力時)	間接法・外部コイル法: 20時間、直接法: 50時間 各送信方法の最大出力時: 10時間
	使用温度	-20°C~50°C
	寸法 (W×D×H) / 質量	261×314×110mm / 約3.6kg
受信器	周波数	512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz 自然磁界: ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付 電力: 50~60Hz、ガス: 100~120Hz
	遠隔操作機能	920MHz 特定小電力無線 (ARIB STD-T108 準拠) 15チャンネル 送信器の周波数と出力の変更と状態確認が可能
	無線通信距離	150m (標準)
	電源	単3アルカリ乾電池×6本
	電池寿命	約18時間
	使用温度 / 寸法 (W×D×H) / 質量	-20°C~50°C / 660×130×270mm / 約2.1kg

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKT/O

通信 13

133

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)