



トラックスケール

●簡易トラックスケール(マルチスケール)
●ポータブル車両重量計

騒音・振動測定器
有害ガス検知器
水質・塩分濃度
粉じん・風速・気象観測
土質・生コン試験機・水分計
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
鉄筋検査・コンクリート試験
引張試験機・トルクレンチ
その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・重計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKTIO

通信 13

141

ポータブル車両重量計

RWP-700A M7

メーカー 共和電業

測定項目 車両の重さ



商品コード	備考
RB6 10010 001	指示部1台+検出部2台セット

印字例

車両重量測定結果	
測定日時	2014/07/13 (水)
識別番号	1234
測定モード	停止モード
1 軸目	12,360 kg
2 軸目	13,280 kg
3 軸目	11,200 kg
総重量	36,840 kg
運転者	
管理者	
ポータブル型車両重量計 RWP-700A	

検出部～指示部間が有線タイプの車輛重量計です。測定結果は印字することができます。(CSV形式) 操作画面は日本語カラーで分かりやすく、簡単に測定が可能です。

型式	RWP-700A M7	
呼称	指示計部 RWP-71A	検出部 RWP-A-7500K
測定範囲	輪重量 500～7,500kg (軸重量 1,000～15,000kg)	
対応軸数	7 軸	
最小目盛	10kg	
測定方式	停止モード(推奨)・走行モード(走行速度 5km/h以下)	
データ保存機能	本体メモリに軸数係らず1,000台分保存 (USBメモリにデータ転送可)	—
外部通信インターフェース	RS-232C	
電源	バッテリー内蔵(充電中でも計測可能) 充電電圧 DC10～30V / ACアダプタ使用時 AC100～240V	—
電池寿命	約8時間	
使用温度・湿度	—10～40℃ 20～80%RH(結露なきこと)	—10～60℃
寸法(W×D×H)	348×295×149mm	835×480×35mm
載荷耐寸法(W×D×H)	—	700×350×26mm
質量	3.7kg	約24kg

付属品 本体収納ケース、検出部×2、接続ケーブル×2 (5m/1.5m)、ACアダプタ、ゴムシート×2、USBメモリ^{※1}、記録紙^{※2}×1 (予備付)、取扱説明書、弊社検査成績書

※1 形状違う場合あり

※2 1車両3軸測定で約180回分の印字が可能です

販売品 追加記録紙

使用上のご注意

- ・設置場所は地盤の固いフラットな場所をお選び下さい。
- ・指示計は濡らさないようにお気をつけ下さい。
- ・コネクター及びケーブルは踏まないようにしてください。
- ・簡易型測定装置につき本装置の測定値(印字値)を保証するものではありませんので、商取引、証明には使用できません。

簡易トラックスケール(マルチスケール)

RWP-611A/RWP-6MA

メーカー 共和電業

測定項目 車両の重さ



商品コード	備考
RB1 10010 001	指示計部/RWP-611A
RB2 07510 001	検出部/RWP-6MA

使用上のご注意

- ・設置場所は地盤の固いフラットな場所をお選びください。
- ・指示計は濡らさないようにお気を付けてください。
- ・コネクター及びケーブルは踏まないようにしてください。
- ・簡易型測定装置につき本装置の測定値(印字値)を保証するものではありませんので商取引、証明には使用できません。

検出部～指示部間が有線タイプの車輛重量計です。測定結果は印字することができます。最大9軸まで測定可能です。(車輛総重量は99.99t以下)

型式	指示計部 RWP-611A	検出部 RWP-6MA
測定範囲	輪重量 0.5～7.5t (軸重量 1～15t) 最大測定軸数 9 軸 (車両総重量は 99.99t 以下)	
測定方式	走行、停止両用 (走行速度は 4km/h 以下)	
印字内容	測定年月、時刻、識別NO、 測定モード、各軸重量、車両総重量	—
測定精度 [※]	±5%以内 (停止測定 2軸車)	
最小目盛	0.01t	—
電源	バッテリー充電式 / AC100V	
電池寿命	約6時間	
使用温度	—10～40℃ 80%RH以下 (結露なきこと)	—10～60℃
寸法(W×D×H)	379×334×295mm	800×480×35mm
質量	約9.2kg	約23kg

※測定精度は設置状況により変動します。

付属品 検出部×2 (×1)、接続ケーブル×2 (5m・1.5m^{※1})、電源ケーブル 1.9m、変換プラグ、ゴムシート×2、インクリボン×1 (予備付)、記録紙^{※2}×1 (予備付)、取扱説明書×3、弊社検査成績書

※1 検出部2枚の場合のみ付属

※2 1車両3軸測定で約170回分の印字が可能です

販売品 追加記録紙、追加インクリボン

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)