



トラックスケール

無線式トラックスケール

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

142

無線式トラックスケール

JUMBO MAXシリーズ

メーカー 守随本店

測定項目 車両の重さ



商品コード	型式
RB5 1001U 003	JUMBO MAX SJ2-10M
RB5 1001U 005	スーパーJUMBO MAX II SJ2-10 II

印字例

Date : 13/10/2015	12:10
SN : 1234	
Number : ABC1234	
Mode : Static	
Total : 7810kg	
Tare : 3650kg	
Net : 4160kg	
Driver :	
Inspector :	

印刷項目

各項目について印刷する・しないをオン・オフで選択できます。

- ・日付・時間
- ・SN (シリアル番号)
- ・測定モード
- ・Total重量
- ・Tare重量
- ・Net重量
- ・ドライバー
- ・検査者

検出部～指示部間が無線タイプの車輛重量計です。測定結果は印字することができ、USBメモリにも保存できます。(CSV形式) 車両の登録が可能で1回目と2回目の重量の差異を出すことができます。

型式	JUMBO MAX SJ2-10M	スーパーJUMBO MAX II SJ2-10 II
呼称	検出部 ALW-900F	指示部 ALW2-900F
指示計部	ALWI-1F	
ひょう量	10t (1PADあたり)	
最小ひょう量(目量)	10kg	
最大ひょう量	80t (最大4軸測定時)	
計量方式	静止計量・走行計量	
登録機能	メモリ件数: 100,000,000件、登録車両: 1,000台、滞留車両: 1,000台	
外部出力	RS-232C、USBホスト、外部入力1&出力3	
無線通信可能距離※1	最大約100m (障害なき場合)	
電源	リチウムイオンバッテリー	
電池寿命	最大約500時間	最大約700時間
使用温度	-10℃～40℃	
寸法(W×D×H)	検出部: 1,050×500×43 指示計部: 296×212×96(mm)	検出部: 900×500×37 指示計部: 296×212×96(mm)
載台部寸法(W×D×H)	900×500×33mm	
質量※2	検出部: 約26kg / 指示計部: 約2.7kg	検出部: 約25kg / 指示計部: 約2.7kg

※1 通信可能距離は設置場所の環境により多少異なります。

※2 検出部は助走路パーツを含まない重量

付属品	検出部×2、スロープ×4、本体充電器、検出部用充電器×1 (予備付)、USB※3、記録紙×1 (予備付)、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	--

※3 形状違う場合あり

販売品 追加記録紙

使用上のご注意

- ・測定精度に関して、実際のフィールドでは、カタログスペックを確保できないことがあります。
- ・前後輪の高さを揃えないと大きく誤差が生じます。
- ・コンクリートなど、硬く平らな地面の上でご利用ください。

無線式トラックスケール

RWN-900F-10T/2PAD

メーカー 石蔵商店

測定項目 車両の重さ



商品コード	備考
RB5 1001U 004	

操作パネル画面表示例

2015.12.25 PM 10:13 COAL 81300 kg 12000 kg 9700 kg 21700 kg 8000 kg 8400 kg 17400 kg 10300 kg 8940 kg 20240 kg 11300 kg 10580 kg 21940 kg 21940 kg 21940 kg Total 81300 kg 標準	2015.12.25 PM 10:13 COAL 21940 kg 12000 kg 9700 kg 21700 kg 8000 kg 8400 kg 17400 kg 10300 kg 8940 kg 20240 kg 11300 kg 10580 kg 21940 kg 21940 kg 21940 kg Total 21940 kg 過積載アラーム鳴動時
---	---

検出部～指示部間が無線タイプの車輛重量計です。測定結果は印字することができ、USBメモリにも保存できます。(CSV形式) 過積載アラーム機能も搭載しています。

型式	RWN-900F-10T/2PAD	
呼称	検出部: RWN-900F-10T	指示計部: RWN-1F
ひょう量	10t	—
最小ひょう量(目量)	10kg	—
最大ひょう量	80t (最大4軸測定時)	—
計量方式	静止モード・走行モード	—
外部出力	—	RS-232Cポート、USBポート、外部出力3点&入力1点
無線通信可能距離※	—	最大約100m
電源	リチウムイオンバッテリー	
電池寿命	約600時間	約80時間
使用温度・湿度	-20℃～60℃ 85%RH以下 (結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	1,050×500×43mm	296×212×96mm
載台部寸法(W×D×H)	900×170×35mm	—
質量	26kg	約2.7kg

※設置場所や障害物の有無により異なります。

付属品	検出部×2、スロープ×4、本体充電器、検出部用バッテリー×2 (予備付)、検出部用バッテリー充電器、USBメモリ、記録紙×1 (予備付)、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	--

販売品 追加記録紙

使用上のご注意

- ・測定精度に関して、実際のフィールドでは、カタログスペックを確保できないことがあります。
- ・前後輪の高さを揃えないと大きく誤差が生じます。
- ・コンクリートなど、硬く平らな地面の上でご利用ください。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書/校正証明書について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)