



荷重表示計・張力計

●荷重表示計（電子吊秤）

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・重力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKT/O

通信 13

149

荷重表示計(電子吊秤)

ハンディコスモシリーズ

メーカー 守随本店 測定項目 重さ



商品コード	型式	ひょう量
R3S 0100D 001/002	1ACBP-R/1ACBP	1t
R3S 0200D 001/002/003	2ACBE/2ACBP-R/2ACBP	2t
R3S 0300D 001/002/005	3ACBE/3ACBP-R/3ACBP	3t
R3S 0500D 003/004/007	5ACBE/5ACBP-R/5ACBP	5t

クレーンなど、吊り荷の重さを計るためのクレーンスケールです。ピークホールド機能を搭載し、専用リモコンで遠隔操作も可能です。

型式	1ACBP-R/1ACBP	2ACBE	2ACBP-R/2ACBP
ひょう量	1t	2t	2t
最小表示	0.5kg	1kg	1kg
精度	±0.05% (フルスケール)		
電源	本体：DC6V 鉛式バッテリー、リモコン：単4形アルカリ乾電池×2本		
電池寿命	約75時間		
充電時間	約8時間		
寸法(W×D×H)	210×170×366mm	210×160×360mm	210×170×366mm
質量	約8.2kg		

型式	3ACBE	3ACBP-R/3ACBP	5ACBE	5ACBP-R/5ACBP
ひょう量	3t	3t	5t	5t
最小表示	1kg	1kg	2kg	2kg
精度	±0.05% (フルスケール)			
電源	本体：DC6V 鉛式バッテリー、リモコン：単4形アルカリ乾電池×2本			
電池寿命	約75時間			
充電時間	約8時間			
寸法(W×D×H)	176×197×490mm	214×195×486mm	176×197×540mm	214×195×548mm
質量	約13.5kg	約14.6kg	約17kg	約18.1kg

付属品 操作リモコン、ACアダプタ、単4形アルカリ乾電池×2 (予備付)、取扱説明書×2、弊社検査成績書

販売品 書類写し1式*
※検査成績書・トレーサビリティ体系図・基準器書類

使用上のご注意

鉛式バッテリーは、保管中にも自己放電します。定期補充電を行ってください。バッテリーの特性上、残量がゼロになるまでご使用頂くと著しく劣化します。場合によっては再充電ができなくなります。

荷重表示計(電子吊秤)

CASTON1シリーズ

メーカー 石蔵商店 測定項目 重さ



商品コード	型式
R3S 0100D 003	THA-1N
R3S 0200D 004	THA-2N

型式	CASTON1 THA-1N	CASTON1 THA-2N
ひょう量	1t	2t
最小表示	0.5kg	1kg
電源	本体：バッテリー、リモコン：単3形アルカリ乾電池×2	
使用時間	約40時間	
充電時間	約15時間	
寸法(W×D×H)	258×133×425mm	
質量	6.6~7.0kg	

付属品 リモコン、充電用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×2 (予備付)、取扱説明書×2、注意事項*、弊社検査成績書

※THA-2Nのみ付属

販売品 書類写し1式*
※検査成績書・トレーサビリティ体系図・基準器書類

使用上のご注意

鉛式バッテリーは、保管中にも自己放電します。定期補充電を行ってください。バッテリーの特性上、残量がゼロになるまでご使用頂くと著しく劣化します。場合によっては再充電ができなくなります。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)