



荷重表示計・張力計

無線式荷重表示計
ダイナホール

無線式荷重表示計 ダイナホール

LLX2シリーズ

ワイヤーロープなどの張力の安全管理や、クレーンなどの吊り荷の重さが確認できます。計測値は手持ち表示器にワイヤレスで表示します。



商品コード	型式	ひょう量
RTS 0320D 001	LLX2 3.2t	3.2t
RTS 0501D 001	LLX2 5t	5t

メーカー	カツヤマキカイ		測定項目	重さ・張力
型式	ダイナホールLLX2 3.2t	ダイナホールLLX2 5t		
ひょう量	3.2t	5t		
最小表示	0.5kg	1kg		
精度	フルスケールの±0.1%			
最大伝達可能範囲	最大80m(屋外)			
電源	本体:単3形アルカリ乾電池×3本、表示器:充電式リチウムイオン電池			
電池寿命	本体:約300~1,000時間、表示器:約48時間			
使用温度	0~40°C			
シャックル穴径	φ20mm	φ28mm		
本体寸法(W×D×H)	100×100×248mm	100×100×290mm		
質量	2.3kg	3.35kg		

付属品 表示器、表示器スタンド、表示器ストラップ、シャックル×2、単3形アルカリ乾電池×3(予備付)、表示器用充電器、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書

使用例


・ワイヤーロープの張力の安全管理



・天井クレーンの安全確認



無線式荷重表示計 付属シャックル寸法一覧



品名	シャックル寸法							質量(kg)
	d	d3	D	T	B	B1	L	
RLP2T5	16	19	40	16	25	43	76	0.63
WCS-03T								
LLX2 3.2t								
LLX2 5t	22	25	52	22	33	58	95	1.5
RLP5T								
WCS-05T								
RLP6T5	32	35	72	32	47	83	132	4.31
WCS-10T								
RLP12T								
WCS-25T	45	50	103	45	70	126	203	12.5
RLP25T								

- 騒音・振動測定器
- 有害ガス検知器
- 水質・塩分濃度
- 粉じん・風速・気象観測
- 土質・生コン試験機・水分計
- 厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
- 鉄筋検査・コンクリート試験
- 引張試験機・トルクレンチ
- その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKT/O

通信 13

151

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)