

クランプメータ

CM4376/CM4375-90

メーカー 日置電機

測定項目 電流、電圧



商品コード	備考
RTF 1000P 001/002	校正証明書付

電線の隙間に入れやすい形状のクランプメータです。AC/DC両方の電流を自動判別して測定できます。Bluetooth[®]機能を搭載し、専用アプリ「GENNECT Cross」と連携して、スマートフォンやタブレットへ測定値を転送可能です。

型式	CM4376/CM4375-90				
電流測定	AC/DC1,000A max				
測定可能導体径	φ34mm				
測定項目	直流電流	交流電流・ 直流+交流	直流電圧	交流電圧・ 直流+交流	抵抗
測定範囲レンジ	999.9A	—	600.0mV	6.000V	600.0MΩ
	—	—	6.000V	60.00V	6.000MkΩ
	—	—	60.00V	600.0V	60.00MkΩ
	—	—	600.0V	1,000V	600.0MkΩ
	—	—	1500V	—	—
直流電力レンジ	0.0VA~1,700kVA (0.001kVA)				
静電容量レンジ	1.000μF、10.00μF、100.0μF、1,000μF				
周波数レンジ	9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz				
通信インターフェース	Bluetooth [®] 4.0LE、iOS、Android [™] 搭載端末				
電源	単4形アルカリ乾電池×2本				
電池寿命	40時間/20時間(バックライト・Bluetooth [®] オフ時/オン時)				
寸法(W×D×H)	65×35×242mm				
質量	330g				
付属品	テストリード(赤・黒)、単4形アルカリ乾電池×2(装着済)、 収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、 ワイヤレスアダプタ(装着済) [※]				

※CM4375-90のみ

クランプメータ

ハイトスタ 3285

メーカー 日置電機

測定項目 電流、電圧、周波数



商品コード	備考
RTF 2000P 001	校正証明書付

2,000Aまでの交流・直流の両方を測れます。

型式		ハイトスタ 3285			
測定項目		直流電流	交流電流	直流電圧	交流電圧
測定範囲レンジ		200.0A	—	30.00V	—
		2,000A	—	300.0V	—
		—	—	600V	—
基本精度		±1.3%rdg. ±3dgt.		±1.0%rdg. ±3dgt.	
周波数レンジ・精度		10.00/100.0/1,000Hz・±0.3%rdg. ±1dgt.			
測定可能導体径		φ55mm以下			
電源		9V 角形アルカリ乾電池×1本			
電池寿命		25時間			
使用温度・湿度		0～40℃・80％RH（結露なきこと）			
寸法（W×D×H）		62×39×260mm			
質量		540g			
付属品	テストリード×2（黒/赤）、ハンドストラップ、 9V 角形アルカリ乾電池×1（装着済）、収納ケース、取扱説明書、 整校検査成績書、検査・校正証明書写し				

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)