

検電器

HSN-6A1/HSN-6A2

メーカー 長谷川電機工業 測定項目 検電



商品コード	備考
RV2 P0001 001/002	校正証明書付

高低圧回路のACとDCに対応した伸縮式の検電器です。残留電荷の確認や、高圧耐圧試験(AC7kV/DC21kVまで)にも対応します。

型式	HSN-6A1	HSN-6A2
使用電圧範囲	接地線なし(ACのみ) AC: 3kV~7kV (絶縁棒を伸ばした状態) AC: 100V~600V AC: 100V~7kV	AC: 80V~600V AC: 80V~7kV
動作表示	発光 発音	AC表示一赤色、DC表示一柿色、8000lxの中で確認可能 断続音、1m離れて60db以上
AC周波数	50Hz/60Hz両用	
構造	防滴構造(検出部に有害な水が入らない)	
電源	LR44 (1.5V) ボタン型アルカリ乾電池×2個	
使用温度	-10~50℃	
寸法(W×D×H)	伸縮時: 52×30×277±10mm / 伸長時: 52×30×802~877mm	
質量	約290g	
付属品	接地コード3m、酸化銀ボタン電池SR44×2 (装着済)、本体収納ケース、メーカー検査成績書及び取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し	

検相器

PD3129-10

メーカー 日置電機 測定項目 検相(正相・逆相)



商品コード	備考
RV5 00001 001	

電線被覆の上からクリップするだけ！矢印ランプやLED表示で三相電源の相順(正相・逆相)が一目でわかります。

型式	PD3129-10
電圧検出方式	静電誘導式
接続可能導体径	仕上外径φ7~40mm (導体公称断面積 14~500mm ²)
動作電圧範囲	AC70~1,000V (正弦波、連続)
使用周波数	45~66Hz
検相表示	正相 矢印緑色点灯、ランプ点滅(時計回り)、ブザー断続音 逆相 矢印緑色消灯、ランプ点滅(反時計回り)、ブザー連続音
適合規格	安全性: EN61010, EMC: EN61326
電源	単3形アルカリ乾電池×2
電池寿命	約70時間
使用温度・湿度	0~40℃・80%RH以下
寸法(W×D×H)	70×30×75mm
質量	240g
付属品	ストラップ、単3形アルカリ乾電池×2 (装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
販売品	書類写し1式 [※] ※校正証明書・検査成績表・トレーサビリティ体系図

検相器

HPI-S6

メーカー 長谷川電機工業 測定項目 検電・検相



商品コード	備考
RV5 00006 001	

一本で検電、セットで検相！
高圧の架空線作業を安全・確実に行うための架空線用検相器です。検電・検相・相順機能を搭載し、被覆電線の上から測定できます。※シールドケーブルは不可

型式	HPI-S6
使用電圧範囲	6.6kV
対象	架空線用
周波数	50/60Hz
絶縁抵抗	2,000MΩ以上
絶縁耐力	20kV 1分間
動作表示	発光 発音
検相機能	8,000lxの明るさの下で確認可能 発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)
相順機能	同相か120度異相かを検出 120度進み、遅れを検出
検相可能距離	送受信機 相互間標準光ケーブルにて6m (3m×2)
電源	単5形アルカリ乾電池×各2本
使用温度	-10~40℃
寸法(Φ×H)	Φ35×1,200~1,980mm
質量	約1.4kg (全て含む)
付属品	絶縁棒×2、検知部(フック型/平板型)×2、光ケーブル×2、光ケーブル用ジョイント、単5形アルカリ乾電池×4 (装着済)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)