マルチメータ

TY720

メーカー 横河計測　測定項目 電流・電圧

商品コード	備考
RT3 0001P 001	校正証明書付

測定確度0.020%を誇る最高峰クラスのデジタルマルチメータです。
誤挿入防止シャッターとCAT Ⅳ安全設計で、
高精度と安全性を両立しています。

型式	TY720				
測定項目	直流電圧	交流電圧	DCV+ACV	直流電流・交流電流・DCA+ACA	抵抗
測定範囲レンジ/分解能	50.000mV		5.0000V	500.00μA	500.00Ω
	500.00mV		50.000V	5000.0μA	5.0000kΩ
	2400.0mV	5.0000V	500.00V	50.000mA	50.000kΩ
	5.0000V	50.000V	1000.0V	500.00mA	500.00kΩ
	50.000V	500.00V	—	5.0000A	5.0000MΩ
	500.00V	1,000.0V	—	10.000A	50.000MΩ
	1,000.0V	—			
周波数測定	2.000~99.99kHz				
導通チェック	500.0Ω				
ダイオードテスト	2.4000V				
電源	単3形アルカリ乾電池×4本				
電池寿命	約120時間(直流電圧測定、アルカリ乾電池使用時)				
使用温度・湿度	−20~55・80°C・%RH以下(結露なきこと)				
寸法(W×D×H)	90×49×192mm				
質量	約560g(電池含む)				

付属品	テストリードキャップ(黒/赤・装着済)、テストリード0.9m×2(黒/赤)、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し

キャリブレータ

CA500

メーカー 横河計測　測定項目 直流電圧・電流

商品コード	備考
RV1 POM01 001	校正証明書付

直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体、抵抗、周波数、パルスの発生・測定が可能な多機能・高精度なキャリブレータです。
様々な現場計装の精度をチェックするために使われます。

型式		CA500
発生・測定項目		直流電圧、電流、熱電対、測温抵抗体、抵抗、周波数、パルス
測定レンジ	直流電圧	発生部:100mV/1-5V/5V/30V、測定部:100mV/5V/50V
	直流電流	発生部:20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、測定部:50mA
	測温抵抗体	発生・測定部:PT100、PT200、PT500、PT1000他
	抵抗	発生部:400Ω/4,000Ω、測定部:400Ω/4,000Ω
	周波数・パルス	発生部:500Hz/5,000Hz/50kHz/CPM
		測定部:500Hz/5,000Hz/50kH/パルス計数
	熱電対※	発生・測定部:K、E、J、T、N、L、U、R、S、B他
通信機能		USB Bコミュニケーションデバイスクラス
データ保存数		最大100データ
電源		単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命		約16時間(測定ON、5V出力/10Ω以上)
使用温度・湿度		−10~40°C・80%RH、40~50°C・50%RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)		130×53×260mm
質量		約900g(電池含む)

※熱電対ケーブル、TC-A端子(熱電対ミニプラグ)、補助導線は別途ご準備ください

付属品	発生用リードケーブル1.7m(赤/黒×2)、測定用リードケーブル1.7m(赤×3/黒)、ショルダーベルト(装着済)、バイディングポスト(赤・赤/赤・黒)、ショートプレート×2、付属品収納ケース、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、USBケーブル2m、CDソフト(取扱説明書)、取扱説明書、校正証明書写し、メーカー検査成績書、弊社検査成績書

騒音・振動測定器
有害ガス検知器
水質・塩分濃度
粉じん・風速・気象観測
土質・生コン試験機・水分計
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
鉄筋探査・コンクリート試験
引張試験機・トルクレンチ
その他非破壊検査
トラックスケール・はかり・張力計
電気計測器
その他計測器
通信関連機器
映像情報機器
安全管理機器
システム管理機器
測量関連機器
ICT関連機器
資料

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)