



その他測定器

●●●速度測定器
●●●輝度計
●●●照度計(ルクスハイテスタ)

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

通信 13

167

照度計(ルクスハイテスタ)

FT3424

メーカー 日置電機 測定項目 照度(ルクス)



商品コード	備考
R2M 20000 002	

販売品 書類写し1式*
※校正証明書・検査成績表・トレーサビリティ体系図

JIS AA級に準拠し、LED照明や1lxの低照度(非常灯など)の検査に最適です。
タイマホールド機能により、影や反射の影響を回避しながら正確な測定が可能。
USB通信でPCへのデータ転送ができ、報告書作成に役立ちます。

型式	FT3424
階級	JIS C 1609-1:2006 一般形AA級
測定レンジ	20/200/2,000/20,000/200,000lx(オート/マニュアル切替式)
表示動作	20/200/2,000lx:1カウントステップ 20,000lx:10カウントステップ 200,000lx:100カウントステップ
精度(精度)	±2% rdg. (3,000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
準拠規格	JIS C 1609-1:2006 一般形AA級, DIN 5032-7:1985 class B
機能	タイマホールド、メモリ(最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
インタフェース	USB 2.0
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本
電池寿命	約300時間(LR6アルカリ電池使用時)
精度保証温湿度	21°C~27°C、75%RH以下(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	78×39×170mm
質量	310g(電池含む)

付属品 センサーキャップ、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、本体収納ケース、USBケーブル0.8m、CDソフト、取扱説明書、弊社検査成績書

輝度計

BM-9A/10D

メーカー トプコンテクノハウス 測定項目 輝度



商品コード	備考
RT9 0001P 001	校正証明書付

操作性に優れたハンディタイプの輝度計です。
付属のソフトを使用してPCと接続することで、1~99,999回までの測定に対応。
測定データはCSV形式で保存が可能です。

型式	BM-9A/10D
測定角/ファインダ視野	1°/5°
測定距離	350mm~∞
測定径	350mm:φ4.7mm 400mm:φ5.59mm 600mm:φ9.1mm 800mm:φ12.7mm 1m:φ16.2mm 3m:φ51.1mm 5m:φ86.1mm
最小測定径	φ4.7mm
測定範囲	0.1~2,800,000cd/m ² (オート5段レンジ)
輝度精度	±2% of rdg. ±2digit (標準光源A、23°±3°C、オートレンジ、ゼロ補正、1.0cd/m ² 以上)
使用温度・湿度	0~40°C・85%RH以下(結露なきこと)
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(W×D×H)	108×191×57mm 表示器:65×131×28mm 受光器:108×60×57mm
質量	表示器:約130g(電池含まず)、受光器:約220g

付属品 受光器、キャップ、ストラップ、本体収納ケース、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、USBケーブル1.5m、CDソフト、取扱説明書×5、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書