



情報機器

●ドライブレコーダー
●トラック用(前後方運転席車内)

騒音・振動測定器

有書カス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

189

ドライブレコーダー 建機用

TSR-T5/YK-230DVR

メーカー ジェットイノウエ



商品コード	備考
R6P 02002 001	建機用

前後2カメラの建機用ドライブレコーダーです。後方カメラは防水仕様、強力マグネットで建機背面に取付できます。レンタル時には必須販売品3点が別途必要です。

型式	TSR-T5/YK-230DVR
解像度	前方：FHD/HD/WVGA、後方：VGA
画角	前方：水平120°/垂直90°、後方：水平120°/垂直78°
映像記録時間	常時60秒 衝撃感知：前後最大10秒 合計20秒
衝撃センサー	3軸衝撃センサー
音声録音	マイク内蔵
電源	DC12V~24V
寸法(W×D×H)・質量	前方：103×49×38mm・80g 後方：53×50×40mm・113g(カメラ部のみ)

付属品	本体基台、後方カメラ、後方カメラカバー、配線ケーブルクリップ×5、GPSアンテナ、クイックガイド、ドライブレコーダー取付マニュアル、弊社検査成績書
-----	---

販売品	必須	T5シガー電源ケーブル、後方カメラケーブル20m、MicroSDカード(変換アダプタ付)
	任意	前方カメラ用簡易防水ケース、メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源(標準・ミニ・低背対応)*、2連シガーソケット

※電源をヒューズからとる場合に必要です。

ドライブレコーダー 建機用

EM1

メーカー ESS



商品コード	備考
R6P 02003 001	建機用

前後2カメラの建機用ドライブレコーダーです。前後方カメラともに防水仕様、後方カメラはマグネット台座付です。記録用SDカードは販売品対応です。

型式	EM1
解像度	1,080P FHD
画素数	200万画素
画角	対角140°/水平120°/垂直60°
映像記録時間	総録画時間12時間(上書き)
電源	DC12V~24V
寸法(W×D×H)	37×76×38mm(カメラ部のみ)
質量	約272g(カメラ部のみ、保護カバー含まず)

※NETIS登録番号 KT-220001-A

付属品	前方カメラ(ケーブル6.8m)、後方カメラ(ケーブル6.8m)、カメラ取付台×2、後方カメラカバー、六角レンチ大(4mm)、六角レンチ小(2.5mm)、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

販売品	必須	MicroSDカード(変換アダプタ付)
	任意	メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源(標準・ミニ・低背対応)*、2連シガーソケット

※電源をヒューズからとる場合に必要です。

ドライブレコーダー トラック用(前後方+運転席車内)

VVA-CBE65/AVM-S339C

メーカー VACRON



商品コード	備考
R6P 02005 001	トラック用

前後+車内の3カメラのトラック用ドライブレコーダーです。後方カメラは防水仕様、強力マグネットで建機背面に取付できます。記録用のSDカードは販売品対応です。

型式	VVA-CBE65/AVM-S339C
解像度	200万画素CMOS
画角	前方カメラ：水平約107° 垂直54°(約119°対角) 車内カメラ：水平約123° 垂直61°(約134°対角) 後方カメラ：水平約145° 垂直83°
Gセンサー	有り(乗用車・バス・トラックの3段階)+X/Y/Z各軸詳細設定
映像記録時間	常時：30分 イベント：計45秒(前30秒/後15秒)
電源	DC12V/24V
寸法(W×D×H)	本体：127×76.5×35mm、後方カメラ：56.8×57.8×40mm
質量	本体：250g、後方カメラ：104g

販売品	必須	MicroSDカード
	任意	メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源(標準・ミニ・低背対応)*、2連シガーソケット

※電源をヒューズからとる場合に必要です。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)