



工事現場用デジタルサイネージ

32インチ各種



商品コード	型式
R6R 00005 001	G32MIP65
R6R 00005 002	320TXF2R-JN

組み合わせ品
Smart Stick ToTo、サイネージボックス

32インチサイズの屋外向けデジタルサイネージです。朝礼会場や仮囲いにお使いいただけます。背面クランプ付きで、縦にも横にも設置が可能です。

型式	G32MIP65	320TXF2R-JN
画面サイズ	32インチ	
画面解像度	1,920×1,080	
輝度	1,000cd/m ² *	2,000cd/m ² *
電源	AC100V	AC100V~240V,50/60Hz
寸法(W×D×H)	約830×80×500mm	約763×56×465mm
質量	約28kg	約20kg

※自動調光機能を搭載

付属品	G32MIP65	320TXF2R-JN
	HDMIケーブル3m、電源ケーブル1.5m、ACアダプタ、取付クランプ×4、サイネージ操作手順書	リモコン、HDMIケーブル5m、電源ケーブル1.5m、単4形アルカリ乾電池×2、取付クランプ×4、取扱説明書×2

販売品 目隠し板

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

190

工事現場用デジタルサイネージ

55インチ各種



商品コード	備考
R6R 00004 001	XE4F
R6R 00009 001	550FXF2R-JN

組み合わせ品
Smart Stick ToTo、サイネージボックス

55インチサイズの屋外向けデジタルサイネージです。朝礼会場や仮囲いにお使いいただけます。背面クランプ付きで、縦にも横にも設置が可能です。

型式	XE4F	550FXF2R-JN
画面サイズ	55インチ	
画面解像度	1,920×1,080	
電源	AC 100V~240V, 50/60Hz	
使用温度・湿度	-30~50°C	-20~40°C/10~90% (直射日光)
寸法(W×D×H)	1,292.5×88.0×737.4mm	1,271.4×89×742.2mm
質量	約40kg	約48kg

付属品 リモコン、HDMIケーブル、電源ケーブル、単4形アルカリ乾電池×2、取付クランプ×4、取扱説明書×2

販売品 目隠し板

サイネージの使用用途

- ①建設現場の朝礼会場での情報共有に
※HDMIケーブルで接続



- ②仮囲いに設置し、近隣向けへの情報告知に
※ Smart Stick、サイネージボックスとの組み合わせが必要です



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)